

Datenblatt für Artikel: AC228050--

# Anreihschrank 1-Tür IP55 H=2200 B=800 T=500mm Stahlblech

RAL7035, mit Montageplatte, 4-Punkt Stangenverschluss mit Kipphebel



## Technische Daten

|                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Nettobreite (mm)              | 800,00                        |
| Nettohöhe (mm)                | 2.200,00                      |
| Nettotiefe (mm)               | 500,00                        |
| Nettogewicht (kg)             | 131,20                        |
| Min. Umgebungstemperatur (°C) | -10                           |
| Max. Umgebungstemperatur (°C) | 60                            |
| Schutzart                     | IP55                          |
| Schutzklasse                  | I                             |
| Material                      | Stahlblech                    |
| Farbe                         | RAL 7035 (Lichtgrau)          |
| Korpus Wandstärke (mm)        | 1,50                          |
| Montageplatte                 | galvanisiertes Stahlblech 3mm |
| Montageplatte Breite (mm)     | 697                           |
| Montageplatte Höhe (mm)       | 2091                          |
| Montageplatte Tiefe (mm)      | 3                             |
| Türe Wandstärke (mm)          | 2                             |
| Anzahl der Bodenbleche        | 2                             |

## Technische Daten - Fortsetzung

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Belastbarkeit pro Türe (kg)      | 100           |
| Anzahl Türen                     | 1             |
| Bodenblech Breite (mm)           | 630           |
| Type                             | Anreihschrank |
| Gesamtbelastbarkeit (kg)         | 1500          |
| Belastbarkeit Montageplatte (kg) | 1500          |
| Verlustleistung (W)              | -963,00       |

## Artikeltabelle

| BEZEICHNUNG                                                                                                                     | BEST.NR.   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Anreihschrank 1-Tür IP55 H=2200 B=800 T=500mm Stahlblech<br>RAL7035, mit Montageplatte, 4-Punkt Stangenverschluss mit Kipphebel | AC228050   |
| <b>Optionales Zubehör</b>                                                                                                       |            |
| LED Leuchte für EC, infra (nicht in diesem Land erhältlich)                                                                     | IU006519CZ |
| Sockel Tiefenteile (Paar) inklusive Eckteile T=500 H=100mm<br>vormontiert, Stahlblech RAL9005 (Tiefschwarz)                     | ACSOT051   |
| Sockel Breitenteile (Paar) B=800 H=100mm Stahlblech RAL9005<br>PU=2 pieces, RAL9005 (Jet black)                                 | ACSOB081   |
| Sockel Tiefenteile (Paar) inklusive Eckteile T=500 H=200mm<br>vormontiert, Stahlblech RAL9005 (Tiefschwarz)                     | ACSOT052   |
| Sockel Breitenteile (Paar) B=800 H=200mm Stahlblech RAL9005<br>PU=2 pieces, RAL9005 (Jet black)                                 | ACSOB082   |
| Gleitschienen für Montageplatten in 500mm tiefen Schränken<br>der Serien AC und KC, VE=1 Paar                                   | ACCLT500   |
| Anreihersatz für außen und innen mit 4x Anreihwinkel<br>inklusive Montagematerial                                               | ACCCI060   |
| Dichtungsband Polyethylen PE-01, IP55                                                                                           | ACSPDG01   |
| Verzinkte Kranösen M12 zum Anheben von AC- und KC-Schränken<br>VE=4 Stück                                                       | ACLE9301   |
| Schaltplantasche A4 selbstklebend und schraubbar                                                                                | ASDRA400   |
| Kipphebel in Schwarz, mit Federarretierung, ohne Einsatz<br>without insert                                                      | ACLSC502   |
| Adapter für Halbzylinderschlösser<br>für Kipphebel der Schaltschrank-Serien AC, KC, AT und KT                                   | ASLS2100   |

## Artikeltabelle

| BEZEICHNUNG                                                              | BEST.NR.   |
|--------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Optionales Zubehör</b>                                                |            |
| Adapterplatte für Druckknopfeinsatz AC/KC Schränke                       | ASLSSI537  |
| Käfigmuttern M6 (VE=10 Stück)                                            | ACCNM615   |
| Linsenkopfschrauben M6x16mm nach ISO 7380 (VE=10 Stk.)<br>PU=10 pieces   | ACCNK006   |
| Käfigmuttern M8 (VE=10 Stück)                                            | ACCNM815   |
| Linsenkopfschrauben M8x16mm nach ISO 7380 (VE=10 Stk.)<br>PU=10 pieces   | ACCNK008   |
| Hutschiene nieder, ungelocht, sendzimirverzinkt<br>Preis pro Stück       | BK14004--B |
| Hutschiene nieder, gelocht, sendzimirverzinkt<br>Preis pro Stück         | BK14005--A |
| Hutschiene hoch, ungelocht, sendzimirverzinkt<br>Preis pro Stück         | IL14035--A |
| Hutschiene hoch, Langloch 18x6,3mm, sendzimirverzinkt<br>Preis pro Stück | IL14037    |
| Schlüssel für 5mm Doppelbart-Einsatz<br>VE=1 Stück                       | DV903532   |