

Datenblatt für Artikel: BK003524--

Aufputz Verteiler 4-reihig, 48TE, signalweiß, ohne Türe

IP40, Schutzklasse II, 48+8TE, RAL9003, H=650, B=310, T=96mm



SCHRACK-Info

- Aufputz und Unterputz-Wohnungsverteiler aus ABS ohne Türe
- Einbau Stahlblechtüre mit Türclip möglich
- Inkl. PE- und N-Schraubklemmen
- Schutzklasse II
- halogenfrei nach RoHS
- Nennspannung 400VAC / In=63A
- Umgebungstemperatur: -25°C bis +60°C
- Glühdrahttest 650°C
- Schutzart IP40, Schlagfestigkeit IK08
- RAL9003 Signalweiß



Technische Daten

Nettobreite (mm)	310,00
Nettohöhe (mm)	650,00


Technische Daten - Fortsetzung

Nettotiefe (mm)	96,00
Nettogewicht (kg)	2,54
EAN	9004840970272
Verlustleistung (W)	-36,00
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-25
Max. Umgebungstemperatur (°C)	40
Halogenfrei	Ja
Ausführung	Aufputz ohne Tür
Reihen	4
TE pro Reihe	12
Schutzart	IP40
Farbe	RAL 9003 (Signalweiß)

Datei Tabelle: Aufputz Verteiler 4-reihig, 48TE, signalweiß, ohne Türe

Artikelnummer	A[mm]	B[mm]	C[mm]	D[mm]	E[mm]	Reihen	TE	N-Klemme[mm²]	PE-Klemme[mm²]	Verlustleistung[W]]*
BK003521										
BK003521										
BK003521										
BK003521										
BK003521										
BK003521										
BK003521										
BK003521										

Maßbild: Aufputz Verteiler 4-reihig, 48TE, signalweiß, ohne Türe



Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Aufputz Verteiler 4-reihig, 48TE, signalweiß, ohne Türe IP40, Schutzklasse II, 48+8TE, RAL9003, H=650, B=310, T=96mm	BK003524
Optionales Zubehör	
Stahlblechtüre zu AP-Verteiler 4-reihig BK003524--	BK003504