

Datenblatt für Artikel: BK080050-H

# UP-Wohnungsverteiler 1-reihig, 8TE, IP40, für Hohlwand

H=230 B=210 T=100mm, weiße Tür, Schutzklasse 2, ABS, halogenfrei, RAL 9003, Glühdrahttest 850°C



## Technische Daten

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Nettobreite (mm)              | 210,00            |
| Nettohöhe (mm)                | 230,00            |
| Nettotiefe (mm)               | 100,00            |
| Nettogewicht (kg)             | 0,68              |
| EAN                           | 9004840969931     |
| Verlustleistung (W)           | -13,00            |
| Min. Umgebungstemperatur (°C) | -25               |
| Max. Umgebungstemperatur (°C) | 60                |
| Material Tür                  | Kunststoff        |
| Halogenfrei                   | Ja                |
| Ausführung                    | Unterputz mit Tür |
| Reihen                        | 1                 |
| TE pro Reihe                  | 8                 |

## Technische Daten - Fortsetzung

|           |                     |
|-----------|---------------------|
| Schutzart | IP40                |
| Farbe     | RAL 9010 (Reinweiß) |

## Artikeltabelle

| BEZEICHNUNG                                                                                                                                               | BEST.NR.   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| UP-Wohnungsverteiler 1-reihig, 8TE, IP40, für Hohlwand<br>H=230 B=210 T=100mm, weiße Tür, Schutzklasse 2, ABS, halogenfrei, RAL 9003, Glühdrahttest 850°C | BK080050-H |
| <b>Optionales Zubehör</b>                                                                                                                                 |            |
| Rundzylinder Vorreiber 2233 für TOPO BK0800 + BK0801<br>Metall, inklusive 2x Schlüssel                                                                    | BK080096   |