

Datenblatt für Artikel: BK080110--

AP-Wohnungsverteiler 1-reihig, 4TE, IP40, transparente Tür

H=235 B=143 T=97mm, Schutzklasse 2, ABS, halogenfrei, RAL 9003



SCHRACK-Info

- Aufputz Wohnungsverteiler aus ABS mit Türe in transparenter Ausführung
- Sperre: Druckknopf, ein Kleinzyylinder ist einbaubar
- Inkl. PE- und N-Klemmen
- Schutzklasse II
- halogenfrei nach RoHS
- Nennspannung 400VAC / In=63A
- Umgebungstemperatur: -25°C bis +60°C
- Glühdrahttest: 650°C
- Schutzart IP40, Schlagfestigkeit IK08
- RAL9010 Reinweiß




Technische Daten

Nettobreite (mm)	143,00
Nettohöhe (mm)	235,00

Technische Daten - Fortsetzung

Nettotiefe (mm)	97,00
Nettogewicht (kg)	0,49
EAN	9004840908305
Verlustleistung (W)	-13,00
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-25
Max. Umgebungstemperatur (°C)	60
Material Tür	Kunststoff transparent
Halogenfrei	Ja
Ausführung	Aufputz mit Tür
Reihen	1
TE pro Reihe	4
Schutzart	IP40
Farbe	RAL 9003 (Signalweiß)

Maßbild: AP-Wohnungsverteiler 1-reihig, 4TE, IP40, transparente Tür



Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
AP-Wohnungsverteiler 1-reihig, 4TE, IP40, transparente Tür H=235 B=143 T=97mm, Schutzklasse 2, ABS, halogenfrei, RAL 9003	BK080110
Optionales Zubehör	
Rundzylinder Vorreiber 2233 für TOPO BK0800 + BK0801 Metall, inklusive 2x Schlüssel	BK080096