

Datenblatt für Artikel: BK0852022F

# Kunststoffrahmen für BK085, 2-reihig, IP40, transparente Tür

für Mauerwannen 2-reihig BK0850022A (Mauerwerk) und BK0850522A (Hohlwand), inklusive Einsatz und Schraubklemmen, ABS, halogenfrei, Schutzklasse II, Rahmen RAL 9003



## SCHRACK-Info

- 1- bis 4-reihige Rahmen mit transparenter Kunststofftür
- Serie BK085
- Inklusive Hutschiengerüst und Geräteabdeckung
- Zur Komplettierung ist eine Mauerwanne notwendig:
  - 1- bis 4-reihig für Mauerwerk oder Hohlwand
- Material Rahmen + Türen: 1mm ABS
- Schutzklasse: II
- Schutzart: IP40
- Schlagfestigkeit: IK07
- Rahmen: RAL 9003 (Signalweiß)
- Türen: Transparent



## Technische Daten

## Technische Daten - Fortsetzung

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Nettobreite (mm)              | 346,00        |
| Nettohöhe (mm)                | 442,00        |
| Nettotiefe (mm)               | 36,00         |
| Nettogewicht (kg)             | 1,75          |
| EAN                           | 9004840890051 |
| Verlustleistung (W)           | -34,00        |
| Min. Umgebungstemperatur (°C) | -25           |
| Max. Umgebungstemperatur (°C) | 60            |
| Halogenfrei                   | Ja            |
| Schutzart                     | IP40          |
| Schutzklasse                  | 2             |
| Schlagfestigkeit              | IK07          |

| BEZEICHNUNG                                                                                                                                                                                                                            | BEST.NR.   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Kunststoffrahmen für BK085, 2-reihig, IP40, transparente Tür<br>für Mauerwannen 2-reihig BK0850022A (Mauerwerk) und BK0850522A (Hohlwand), inklusive Einsatz und Schraubklemmen,<br>ABS, halogenfrei, Schutzklasse II, Rahmen RAL 9003 | BK0852022F |