

Media-Kombiverteiler Rahmen und Türen, horizontal 5-reihig

Serie Gemini, links Installationsteil mit 5x DIN-Schienen (70TE), rechts Mediateil mit 5x Montageplatten, ohne Mauerwannen, Hohlwandausschnitt Höhe=800, Breite=656mm, WLAN geprüft, IP30, RAL9003 (Signalweiß) Für Hohlwandmontage BK085098-B verwenden, für Mauerwerk BK085098-C verwenden!



SCHRACK-Info

- 5-reihiger Kombinations-Mediaverteiler für Hohlwand bzw. Mauerwerk in **Horizontalausführung**
- **BK0856052F** bestehend aus 5x DIN-Schienen (60+10 TE) und 5x Montageplatten
- Zur Komplettierung sind folgende Artikel notwendig:
 - 1x Rahmen mit Tür und Einsatz BK0856052F
 - 2x Mauerwannen 5-reihig für Mauerwerk BK0850052A oder Hohlwand BK0850552A
 - 1x Anreihverbinder horizontal BK085098-B
- Rahmen und Türen aus beschichtetem Stahlblech, rechte Türe mit Belüftungsschlitzen, beide Türen mit Türclip
- Rahmenausführung hoch (ca. 6mm)
- Montageplatten für aktive und passive Geräte im Lieferumfang enthalten, WLAN geprüft
- Glühdrahttest:
 - 850°C bei Hohlwand-Ausführung
 - 650°C bei Mauerwerk-Ausführung
- Befestigungswinkel:
 - Für Hohlwand (bis zu 30mm Wandstärke)
 - Für Mauerwerk (Schwalbenschwanz-Montagewinkel für Front- oder Rückwandbefestigung)

- Schutzklasse II
- Schutzart IP30
- RAL9003 (Signalweiß)



Technische Daten

Nettobreite (mm)	692,00
Nettohöhe (mm)	842,00
Nettotiefe (mm)	36,00
Nettogewicht (kg)	7,50
EAN	9004840947724
Verlustleistung (W)	-105,00
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-25
Max. Umgebungstemperatur (°C)	60
Ausführung	Unterputz mit Tür
Material Tür	Stahlblech
Reihen	5
TE pro Reihe	12
Schutzart	IP30
Farbe	RAL 9003 (Signalweiß)

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	NVP (%)	KUPFERGEWICHT (kg/km)	BEST.NR.
Media-Kombiverteiler Rahmen und Türen, horizontal 5-reihig Serie Gemini, links Installationsteil mit 5x DIN-Schienen (70TE), rechts Mediateil mit 5x Montageplatten, ohne Mauerwannen, Hohlwandausschnitt Höhe=800, Breite=656mm, WLAN geprüft, IP30, RAL9003 (Signalweiß) Für Hohlwandmontage BK085098-B verwenden, für Mauerwerk BK085098-C verwenden!			BK0856052F
Notwendiges Zubehör			
Wanne für Hohlwand, 5-reihig für 5-reihige BK085-Installationsverteiler, BK0857-Mediaverteiler und BK0855- Media-Kombiverteiler (vertikal), Höhe=817 Breite=324 Tiefe=87mm			BK0850552A
Wanne für Mauerwerk, 5-reihig für 5-reihige BK085-Installationsverteiler, BK0857-Mediaverteiler und BK0855- Media-Kombiverteiler (vertikal), Höhe=817 Breite=324 Tiefe=87mm			BK0850052A
Anreihelement -Set für 2 x Hohlwand BK085-Mauerwannen zum horizontalen Anreihen aller Mauerwannen für Hohlwand der BK085-Serie in selbiger Dimension, aus ABS, 8 Montageteile, 2 Schrauben			BK085098-B
Optionales Zubehör			
Schuko-Steckdose 2-fach 16A, 250VAC, mit Montagewinkel für BK0855 = Media-Kombiverteiler (vertikal), BK0856 = Media-Kombiverteiler (horizontal), BK0857 = UP-Mediaverteiler und BK0807 = AP-Mediaverteiler, Einbausteckdose im Verkaufsgebiet Schweiz nicht zugelassen			BK085050
Routerhalter für Mediaverteiler BK0855, 0856, 0857 + BK0807 BK0855 = Media-Kombiverteiler (vertikal), BK0856 = Media-Kombiverteiler (horizontal), BK0857 = UP-Mediaverteiler, BK0807 = AP-Mediaverteiler			BK085094-A
Hutschiene in besonders flacher Bauform für BK085-Verteiler zum Einbau von Geräten mit großer Einbautiefe (z.B. ÜSP), für BK085 = UP- Wohnungsverteiler, BK0855 = Media-Kombiverteiler (vertikal), BK0856 = Media- Kombiverteiler (horizontal) und BK0857 = UP-Mediaverteiler			BK085099
Rundzylinder Vorreiber 2233X für BK085 + TOPO Media BK0807 Metall, inklusive 1x Schlüssel			BK085097
Schlüssel 2233X (1 Stück) für Vorreiber BK085097 passend zu Rundzylinder Vorreiber 2233X (Metall) für BK085-Verteiler			BK085093
Ersatzteilset für BK085-Rahmen und Türe bestehend aus: 1x Türclip, 2x Türscharniere, 1x 6-Punkt Rahmenbefestigung, 2x Schrauben für Gerätefrontabdeckung			BK085090
Ersatzteilset für BK085-Mauerwanne (Hohlwand und Mauerwerk) bestehend aus: 4x Hohlwandanker, 4x Mauerwerkhalterungen			BK085091
Hutschienenadapter leer für 1 Modul (SFA)(SFB), 1TE, RAL7035 Lichtgrau			HSERH010GS
TOOLLESS LINE Buchse RJ45 geschirmt Cat.6a 10GB 4PPoE 100W (SFA)			HSEMRJ6GWA

