

Netzwerk-Standschrank DS, B=800 H=1.300 T=800mm, 19", 27HE



SCHRACK-Info

TECHNISCHE DATEN

- Der Rahmen, die Tür, die Wände, das Dachblech und die Bodenplatte sind aus 1,0mm Blech gefertigt. Die Aufnahme der optionalen Laufrollen ist aus 2,0mm Blech gefertigt. Alle diese Teile sind aus DC01-Qualitätsstahlblech gefertigt. Die vertikalen Schienen sind aus verzinktem Blech mit einer Stärke von 2,0mm gefertigt.
- Geschweißtes, pulverbeschichtetes Stahlblechskelett
- Höhe: 27HE
- Breite: 800mm
- Tiefe: 800mm
- Farbe:
 - Hellgrau RAL7035.
 - Steher Blau RAL5005
- Maximallast bei gleichmäßiger Verteilung: 400kg
- Schutzart: IP20
- Sichttüre aus Sicherheitsglas (ESG) 4mm inkl. komfortablem Schwenkhebel. Vorbereitet für Halbzylinder. Halbzylinder (Bestellnr.: DV900333), Tiefe= 40mm, Durchmesser= 17mm, Fixierung= M5 Schraube, optional erhältlich.
- Türe rechts angeschlagen. Umbau auf Linksanschlag möglich.
- Externes Scharniersystem ermöglicht bis zu 180 Grad Türöffnungswinkel.
- Sichttüre durch optional erhältliche Türen DSRT (Vollmetall oder perforiert, volle Breite oder Doppeltür) ersetzbar.
- Seitenwände abnehm-und absperrrbar. Schlüssel inkludiert. Zur besseren passiven Kühlung können die Seitenwände durch optional erhältliche perforierte Seitenwände DSRS ersetzt werden.

- Rückwand abnehm- und absperierbar. Schlüssel inkludiert. Rückwand durch optional erhältliche Türen DSRT (Glas, Vollmetall oder perforiert, volle Breite oder Doppeltür) oder perforierte Rückwand DSRR ersetzbar.
- Verzinkte 19"-Schienen (4 Stk.). Stufenlos tiefenverstellbar. Nummerierung mittels Laser gut sichtbar ausgeführt.
- Die 19"-Schienen können auch auf 21"-Breite verstellt werden.
- Mindest-Abstand der vorderen vertikalen Montageleisten (19"-Schienen) zum Türglas bei Maximalabstand: 50mm
- Mindest-Abstand der hinteren vertikalen Montageleisten (19"-Schienen) zur Rückwand bei Maximalabstand: 55mm
- Maximalabstand (zwischen vorne und hinten) der vertikalen Montageleisten (19"-Schienen): 670mm
- Max. Einbautiefe für Komponenten bei Aufstellung auf Fachböden: 775mm
- Freier Abstand (links/rechts) zwischen den vertikalen Montageleisten (19"-Schienen): 451 mm
- Dachkonstruktion mit Öffnung mit 19"-Stanzung. Flexibel abgedeckt mit Platten verschiedener Höhen um Dachlüfter und Kabeleinführungen einbauen zu können und die Restöffnung wieder verschließen zu können.
 - Öffnung: 10 HE, Abdeckung: 2 x 4 HE und 1 x 2 HE
- Bodenkonstruktion mit Öffnung mit 19"-Stanzung. Mit abnehmbarer Abdeckung in voller Höhe versehen.
 - Öffnung: 10 HE, Abdeckung: 1 x 10 HE
- Dachlüfter-Gruppen auch in Bodengruppe einsetzbar. Optionaler Sockel nötig.
- Kabeleinführungsmöglichkeiten in Dach, Boden und Rückwand. Bei Auslieferung mit abnehm- oder ausbrechbaren Blindplatten versehen.
- Dach-Bürsteneinführung (Bestellnr.: DBK24800) optional verfügbar.
- Lüftungsschlitze zur passiven Belüftung
- Erdung:
 - M8-Erdungspunkt plus 19"-Erdungsset im rückwärtigen Schrankteil
 - Erdungsverbindungen mit FastOn-Verbindern zu allen abnehmbaren Teilen vorverdrahtet
- Inkludiertes Montagematerial:
 - 16 Stk. Käfigmutter und -Schrauben M6
 - 4 Stk. Nivellierfüsse
- Zahlreiches Zubehör (Sockel, Lüfter, Kabeleinführungen, Fachböden, Patchpanele, Kabelführungen, Netzleisten, Türen, etc.) verfügbar.
- Schrank wird vollständig zusammengebaut auf Einwegpalette ausgeliefert.

Technische Daten

Nettobreite (mm)	800,00
Nettohöhe (mm)	1.300,00
Nettotiefe (mm)	800,00
Nettogewicht (kg)	68,80
Min. Umgebungstemperatur (°C)	0
Max. Umgebungstemperatur (°C)	40
Geeignet für HE	27U-1300mm
Farbe	RAL 7035 / RAL 5005 (Lichtgrau / Blau)

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Netzwerk-Standschrank DS, B=800 H=1.300 T=800mm, 19", 27HE	DS278080-A
Optionales Zubehör	
Halbzylinderschloss mit Sperre EK 333 inklusive 1 Schlüssel inklusive 1x Senkkopfschraube M5x16mm V2A	DV900333S
Dachkabeleinführung mit Staubschutz-Bürste, 2HE, RAL7035	DBK24800
Dachlüfter mit 2 Ventilatoren u. Thermostat, 19", 4HE, RAL7035 für Standschränke DS/DSZ und DSS	DLT44802-A
Sockel Seitenprofilpaar T=800 H=120 für Datenschränk RAL7035	DSOT1280
Sockel-Blende perforiert mit Staubfilter, B=800 für Daten- Standschrank, RAL7035	DSOF1283
19" Kabelführungspanel, 5 Metall-Ringe 80x40mm, 1HE, RAL7035	DBC14805
19" Kabelführungspanel, 5 große Ringe 40x83mm, 1HE, RAL7035	DBK14805
19" Fachboden Fix, bis 80kg Last, T=450mm, 1HE, RAL7035	DFS14845-C
19" Netzleiste 9x Schuko, Profil ALU 1HE, 3m-Kabel, RAL7035	IU070114-3
19" Netzleiste 7xSchuko mit Überspannungsschutz, PVC, 1.25HE 2m-Anschlußkabel, RAL7035	IU070113
19" Netzleiste, 9x Schuko, Schalter, 1HE, 2m-Kabel, Schwarz ALU Profil	Q7070114-A
19" Netzleiste, 7x Schuko, Schalter, Überspannungsschutz 1HE, 2m-Kabel, Schwarz, ALU Profil	Q7070113-A
IT METER LINE Netzl.Passiv,IN:CEE 16A Rot, 12C13,6Schuko,L821	HSMPP312
Netzleisten-Halterung vertikal für 800mm breite DS und DSZ- Schränke, 1HE, 1 VE = 2 Stück. Montage auf der Aussenseite der vertikalen 19"-Schiene, Montagematerial inkludiert	DSPDU010
Käfigmutter Set M6 je 50x Muttern, Schrauben, Beilagscheibe	DSSRA050
19" Montageplatte, 14HE, Stahlblech, gelocht inklusive Schrauben und Käfigmuttern	DMP1914
Schränkleuchte LED, Magnetisch, 230VAC, Türschaltsensor automatisch in Betrieb, sobald die Türe geöffnet wird. Externes Netzteil	DTLIGHT01
Switch 24xRJ45 10/100/1000, Leise, Lüfterlos, internes Netzteil, Metall-Gehäuse, 19"	QLGSW2457
Patchpanel 19" leer für 24 Module (SFA)(SFB), 1HE, RAL7035 Lichtgrau, Patchkabelverriegelung unten	HSERO240GS