

Datenblatt für Artikel: DTWI126040

Netzwerk-Wandschrank IP55 Indoor, B600 H663 T450mm, 19" 12HE

grau, RAL7035, Glastür



SCHRACK-Info

Netzwerk-Wandschränke 19" IP55 Indoor sind für industrielle Anwendungen ausgelegt. Basierend auf EN60529 bietet die Schutzklasse IP55 Schutz gegen das Eindringen von Staub und Wasser.

Das Gehäuse bietet mit IP55 Schutz gegen Staub und Wasser.

Nach Einbau von Lüftern oder Filtern wird immer noch IP54 erfüllt.

Anwendungsgebiete sind halboffene Bereiche wie Fabriken, Lagerhallen, Pultdachbedingungen, wo keine direkten Regen- und Umwelteinflüsse auftreten.

Geschlossene Türe IP55 mit Schwenkhebel und 3-Punkt Verschlussystem.

Die Materialstärke ist 1,5mm.

Monoblock Schweißkonstruktion mit Epoxid Polyester Pulverbeschichtung in der Farbe RAL7035 hellgrau sorgt für Korrosionsbeständigkeit.

Passive Belüftung über gefilterte Einlässe.

Option zum Einbau von Lüftern zur aktiven Belüftung.

TECHNISCHE DATEN

- Farbe: RAL7035 hellgrau
- Der Öffnungswinkel der Vordertür beträgt bis zu 140°. Die Fronttür hat eine eingegossene Dichtungsstruktur, die auch bei kalten/heißen Wetterbedingungen einen hervorragenden IP-Schutz bietet. Die Fronttür ist mit gelb/grünem Kupferdraht mit 4,0mm Durchmesser am Hauptkörper geerdet.


- Höhe: 12HE
- Breite: 600mm
- Tiefe: 450mm
- Maximallast: 100kg
- Türe: Glastür mit Drehverschlussgriff mit Schlüssel und 3-Punkt-Verriegelungssystem bietet Sicherheit und Vandalismus-Schutz, wobei auch der IP55-Schutz beibehalten wird
- Enthalten sind 4Stk. 3,0mm dicke Wandbefestigungen mit passender Unterlegscheibe und Schrauben, sowie ein Kabeleinführungsflansch mit drei Verschraubungen: 2 x PG21, 1 x PG48, 2 x PVC-Blindkappen mit 28mm Durchmesser (installiert im Boden) und ein Blindflansch (Beipack).
- Filter sind inkludiert
- Schränke werden geliefert mit: 1 Satz = 2 Stk. 19" Frontschienen. Optional erhältlich ist ein zweites 19" Schienenpaar DTWIPROFxx für die rückwärtige Montage. Dieses ist für 4-Punktmontage schwerer Einbauten nötig.




Technische Daten

Nettobreite (mm)	600,00
Nettohöhe (mm)	663,00
Nettotiefe (mm)	450,00
Nettogewicht (kg)	31,50
Min. Umgebungstemperatur (°C)	5
Max. Umgebungstemperatur (°C)	40
Geeignet für Schrankbreite (mm)	600
Höhe (mm)	663
Farbe	RAL 7035 (Lichtgrau)
Basisbezeichnung	Gehäuse


Maßbild: Netzwerk-Wandschrank IP55 Indoor, B600 H663 T450mm, 19" 12HE




Top view




Bottom view




Inside view


Maßbild: Netzwerk-Wandschrank IP55 Indoor, B600 H663 T450mm, 19" 12HE

Maßbild: Netzwerk-Wandschrank IP55 Indoor, B600 H663 T450mm, 19" 12HE


Front view




Side view



Rear view

Maßbild: Netzwerk-Wandschrank IP55 Indoor, B600 H663 T450mm, 19" 12HE

Maßbild: Netzwerk-Wandschrank IP55 Indoor, B600 H663 T450mm, 19" 12HE



Maßbild: Netzwerk-Wandschrank IP55 Indoor, B600 H663 T450mm, 19" 12HE

	A		B	
	Min	Max	Min	Max
D=450	60 mm	185 mm	260 mm	385 mm
D=600	60 mm	335 mm	260 mm	535 mm

Datei Tabelle: Netzwerk-Wandschrank IP55 Indoor, B600 H663 T450mm, 19" 12HE

Typ	h[mm]	H[mm]	Gewicht Netto[kg]	Gewicht Brutto[kg]
DTWI076040	311	440	27	28
DTWI096040	400	529	30,5	31,5
DTWI126040	533	663	33,5	34,5
DTWI166040	711	841	37,2	38,2
DTWI076042	311	440	25	26
DTWI096042	400	529	28	29
DTWI126042	533	663	31	32
DTWI166042	711	841	37	38

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Netzwerk-Wandschrank IP55 Indoor, B600 H663 T450mm, 19" 12HE grau, RAL7035, Glastür	DTWI126040
Optionales Zubehör	
Dachlüfter IP54, 1x Lüfter, Schalter, Thermostat RAL7035 für DTWI Wandschränke IP55, Lichtgrau, Montage von Schrank-Aussenseite	DTLTR5521
Dachlüfter IP54, 2x Lüfter, Schalter, Thermostat RAL7035 für DTWI Wandschränke IP55, Lichtgrau, Montage von Schrank-Aussenseite	DTLTR5522
19" Profilschienen Set, 12HE für S-RACK Wandschränke DTWI 1VE = 2 Stück	DTWIPROF12
Schwenkhebel Umrüstsatz für Halbzylinder für S-RACK Standschrank DT und Wandschrank DTWI. Für DTWI ist zusätzlich DTZLOCK05 nötig	DTZLOCK02
Schwenkhebel Adaptersatz für Halbzylinder für DTWI (zusätzlich DTZLOCK02- nötig)	DTZLOCK05
Switch 24xRJ45 10/100/1000, Leise, Lüfterlos, internes Netzteil, Metall-Gehäuse, 19"	QLGSW2457
19" Netzleiste 9x Schuko, Profil ALU 1HE, 2m-Kabel, RAL7035	IU070114
19" Netzleiste 7xSchuko mit Überspannungsschutz, PVC, 1.25HE 2m-Anschlußkabel, RAL7035	IU070113
19" Netzleiste, 9x Schuko, Schalter, 1HE, 2m-Kabel, Schwarz ALU Profil	Q7070114-A
19" Netzleiste, 7x Schuko, Schalter, Überspannungsschutz 1HE, 2m-Kabel, Schwarz, ALU Profil	Q7070113-A