

# Schrankleuchte, Magnet-, Schraub- oder 19"-Montage



## Produktinfo

### Hauptmerkmale

- Beleuchtung in Gehäusen für Industrie und IT-Anwendungen
- Kompakt mit einer Breite von 26mm Schwenkrotor für verschiedene Befestigungsarten
- Ohne und mit Werkzeug zu befestigen
- Zur Unterstützung der Montage immer mit Magnet
- Mit fest montierter Anschlussleitung
- Auf Metallflächen, an Profilen und im 19" -Rack
- Magnetbefestigung, Magnetbefestigung und Schrauben, Magnetbefestigung und Rasten
- Schrauben an Profilen mit variablem Lochabstand
- Netzspannung-EVG: 230V/50-60 Hz
- ENEC-Zulassung, TÜV-GS-Zeichen
- Mit Stecker zur Schaltung über Türpositionsschalter (optional)
- Kabelausgang seitlich oder auf der Rückseite der Leuchte

## Technische Daten

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Nettobreite (mm)  | 483,00 |
| Nettohöhe (mm)    | 25,00  |
| Nettotiefe (mm)   | 55,00  |
| Nettogewicht (kg) | 0,40   |

## Technische Daten - Fortsetzung

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Min. Umgebungstemperatur (°C) | -15 |
| Max. Umgebungstemperatur (°C) | 45  |

## Datei Tabelle: Schrankleuchte, Magnet-, Schraub- oder 19"-Montage

### Elektrische Anschlusswerte

|                                  |                                                          |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Nennleistung                     | 8W                                                       |
| Nennspannung                     | 230 V AC $\pm$ 10% bei 50-60 Hz                          |
| Nennstrom bei 110V AC / 230 V AC | 50 Hz - 0,030 A / 60 Hz - 0,035 A                        |
| Potentialfreier Kontakt          | über Steckverbinder, 2-poliger Kleingerätestecker, 2,5 A |
| Anschlussleitung                 | 2x0,75 mm <sup>2</sup> , 1,5m lang Mantelfarbe: schwarz  |

### Schutzart/Schutzklasse

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| Schutzart/Schutzklasse | IP 20/11 (schutzisoliert) |
|------------------------|---------------------------|

### Leuchtmittel

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Typ/Sockel           | T5/G5              |
| Lampenstart          | Warmstart          |
| Mittlere Lebensdauer | 10.000 h           |
| Lichtfarbe           | 4.300 K (kaltweiß) |

### Normen und Kennzeichnungen

|                  |                                   |
|------------------|-----------------------------------|
| Kennzeichnung    | CE, ENEC                          |
| Prüfnormen       | EN 60598EN 55015                  |
| Störaussendungen | EN 61000-6-3                      |
| Störfestigkeit   | EN 61000-6-2                      |
| Richtlinien      | 73/23/EWG, 89/336/EWG, 2000/55/EG |

### Weitere Daten

|                                                         |                  |
|---------------------------------------------------------|------------------|
| Betriebsgerät                                           | elektronisch     |
| L/H/B                                                   | 448 x 54,5x26 mm |
| Masse                                                   | ca. 320 gr.      |
| Betriebstemperatur                                      | -15 bis + 45 °C  |
| Lagertemperatur                                         | -20 bis + 85 °C  |
| Luftfeuchtigkeit Betrieb/Lagerung (nicht kondensierend) | 0-50% / 0-85%    |

## Artikeltabelle

| BEZEICHNUNG                                                 | BEST.NR.   |
|-------------------------------------------------------------|------------|
| Schrankleuchte, Magnet-, Schraub- oder 19"-Montage          | DV900330-A |
| <b>Optionales Zubehör</b>                                   |            |
| Kabel für Türpositionsanschluss an Leuchte DV90033x-A       | DV900332   |
| Adapter für DS-, DSZ-, DSS-Schränke und Türkontakt ACDSW010 | DSADA001   |
| Türkontaktschalter Kunststoff IP65                          | ACDSW010   |