

Datenblatt für Artikel: HSATWT50S-

# SAT Mastbügel Garnitur 50cm, Mastrohre D=38mm-60mm, Stahl

feuerverzinkt, zweiteilig



## SCHRACK-Info

Feuerverzinkter Stahl- Wandhalter, 2-teilig, zur verdrehsicheren Befestigung eines Mastrohres mit Ø 38 bis 60mm an der Wand. Wandabstand: 150mm, um 10cm verstellbar. Mastrohr nicht im Lieferumfang enthalten.

## TECHNISCHE DATEN

- Material: Qualitäts-Stahl
- Streben: Flachprofil 30 x 5mm
- Oberfläche: Feuerverzinkung ca. 80
- Wandabstand: 500mm, bis zu 10cm verstellbar
- verdrehsicher: durch 2x verdrehsichere Krallen
- bestehend aus: 1x Zweibein und 1x Dreibein-Halter
- geeignet für Mastrohre: Ø 38 bis 60mm

## Technische Daten

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Nettolänge (mm)               | 520,00 |
| Nettobreite (mm)              | 560,00 |
| Nettohöhe (mm)                | 50,00  |
| Nettogewicht (kg)             | 3,90   |
| Min. Umgebungstemperatur (°C) | -40    |
| Max. Umgebungstemperatur (°C) | 60     |

## Artikeltabelle

| BEZEICHNUNG                                                                         | BEST.NR.   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| SAT Mastbügel Garnitur 50cm, Mastrohre D=38mm-60mm, Stahl feuerverzinkt, zweiteilig | HSATWT50S  |
| <b>Optionales Zubehör</b>                                                           |            |
| SAT Mast, Länge=2000mm, DM=50mm, 1,5mm Stahl feuerverzinkt                          | HSATMM20S  |
| SAT Mast, Länge=2000mm, DM=60mm, 2,0mm Stahl feuerverzinkt                          | HSATMM20S6 |
| SAT Mast, Länge=3000mm, DM=50mm, 2,0mm Stahl feuerverzinkt                          | HSATMM30S  |
| SAT Mast, Länge=3000mm, DM=60mm, 2,0mm Stahl feuerverzinkt                          | HSATMM30S6 |