


Datenblatt für Artikel: HSELS129DP

LWL Spleißbox, 12 Fasern, SC/APC 9/125µm OS2, 19", 1 HE, Klasse C

nach IEC 61753-1, RAL7035, ausziehbar, Pigtails beigelegt, CLASSIC



Schrack-Info

GEHÄUSE

- Zwei Stück abnehmbare 19" Winkel. In der Tiefe bis 40mm verstellbar
- Ausziehbare Lade:
 - mit 12 SC/APC Duplex Ausnehmungen
- Nicht verwendete Ausnehmungen sind mittels Blindstoppeln geschlossen
- Vier Öffnungen für Kabeleinführungen

- Zwei Stück Verschraubung M22
- Material: Stahlblech, pulverbeschichtet in RAL 7035
- Blechstärken:
 - Gehäuse: 1,0mm
 - Ausziehbare Lade: 1,25mm
 - Frontplatte: 1,4mm
 - 19" Winkel: 1,5mm

SPLEISSKASSETTE

- für Schrumpfspleischutz
 - bis 12 Fasern: 1 Spleikassette
 - bis 24 Fasern: 2 Spleikassetten

NORMUNG

- EN 50173-1, EN 61300-3-6, EN 61300-3-34

Technische Daten

Nettobreite (mm)	480,00
Nettohhe (mm)	44,00
Nettotiefe (mm)	242,00
Nettogewicht (kg)	2,53
Faser	9/125 OS2 Singlemode / G.652.D
Farbe	RAL 7035 (Lichtgrau)
Einfgedmpfung typisch (dB)	< 0,2
Rckflusdmpfung typisch (dB)	> 50
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-10
Max. Umgebungstemperatur (°C)	70
Faseranzahl	12

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
LWL Spleibox, 12Fasern, SC/APC 9/125µm OS2, 19", 1HE, Klasse C nach IEC 61753-1, RAL7035, ausziehbar, Pigtails beigelegt, CLASSIC	HSELS129DP
Optionales Zubehr	
LWL Schrumpfspleischutz 60mm	HELSP00011
LWL Schrumpfspleischutz 45mm	HELSP00010

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Optionales Zubehör	
LWL Reinigungswerkzeug für SC, ST, FC und E2000 Geeignet für UPC and APC Steckverbindungen. Mehr als 1.000 Reinigungszyklen.	HSELSZT002
LWL Pegelmesser mit integrierter Laserlichtquelle (VFL) und RJ45-Kabeltestfunktion. ACHTUNG: Hierbei handelt es sich um ein Produkt der Laserklasse 2. Starren Sie nicht in den Strahl. Lassen Sie die Abdeckung immer am VFL-Anschluss, wenn Sie ihn nicht verwenden. Es wird empfohlen, bei der Arbeit mit faseroptischen Systemen eine Laserschutzbrille zu verwenden.	HSELSZT003
LWL Patchkabel Duplex SC/APC - SC/APC, 9/125µm OS2, 1,0m LSOH, gelb	HLP29DD01F
LWL Patchkabel Duplex LC/APC - SC/APC, 9/125µm OS2, 1,0m LSOH, gelb	HLP29MD01F
LWL Patchkabel Duplex SC/APC - SC/APC, 9/125µm OS2, 2,0m LSOH, gelb	HLP29DD02F
LWL Patchkabel Duplex LC/APC - SC/APC, 9/125µm OS2, 2,0m LSOH, gelb	HLP29MD02F
LWL Patchkabel Duplex SC/APC - SC/APC, 9/125µm OS2, 3,0m LSOH, gelb	HLP29DD03F
LWL Patchkabel Duplex LC/APC - SC/APC, 9/125µm OS2, 3,0m LSOH, gelb	HLP29MD03F
LWL Patchkabel Duplex SC/APC - SC/APC, 9/125µm OS2, 5,0m LSOH, gelb	HLP29DD05F
LWL Patchkabel Duplex LC/APC - SC/APC, 9/125µm OS2, 5,0m LSOH, gelb	HLP29MD05F
LWL Patchkabel Duplex SC/APC - SC/APC, 9/125µm OS2, 10,0m LSOH, gelb	HLP29DD10F
LWL Patchkabel Duplex LC/APC - SC/APC, 9/125µm OS2, 10,0m LSOH, gelb	HLP29MD10F