



Datenblatt für Artikel: IL160421SS

Aufputz-Zählerverteiler 4A-21E/ SBG 4ZP, H1055B 1030T250mm

4 Zählerplätze, 1 Zählerreihen, 2 Nachzählerreihen, 90 Teilungseinheiten, Frontplatten
Material Stahlblech, Salzburg



SCHRACK-Info

- Modular aufgebauter Aufputzverteiler mit Tür und PVC-Rückwand
- Material: 1,25mm pulverbeschichtetes Stahlblech
- Phosphatierter, kunststoffpulverbeschichteter Stahlblechverteiler geprüft und zertifiziert nach EN 62208:2011 und EN 60529:1991, Schutzklasse I für TT/TN und IT Netzform geeignet, schutzisoliert nach ÖVE-IM 12
- Standardmäßig mit Kunststoff-Drehriegelverschluss mit Doppelbartsperr
- Die Ausführung des Vorzählerteils besteht aus einer plombierbaren Abdeckung mit Trennerausschnitt und Ausschnitt für Überspannungsableiter inklusive montierter Hutschiene
- Bemessungsspannung Ue: 230/400V/50Hz
- Bemessungsisolationsspannung Ui: 1000V
- Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp: 6kV
- Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw: 25kA / 1s
- Bemessungsstoßstromfestigkeit Ipk: 54kA
- Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Icc: 25kA
- Schutzklasse: I
- EMV: EMV Umgebung 1
- komplett bestückt und vorverdrahtet auf Anfrage



Technische Daten

Nettobreite (mm)	1.030,00
Nettohöhe (mm)	1.055,00
Nettotiefe (mm)	250,00
EAN	9004840639391
Verlustleistung (W)	-454,00
Type	AP-Verteiler mit Zählereinsatz kompl.
Bundesland	Salzburg
Einsatzkomponenten	Frontplatte Stahl
Farbe	RAL 7035
Zählerbreite	4
HE	21
Zählerreihen	1
Zählerplätze	4
Schutzart	IP20C
Nachzählerreihen	2
Frontplatten Material	Stahlblech
Basisbezeichnung	Gehäuse
Teilungseinheiten	90

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Aufputz-Zählerverteiler 4A-21E/SBG 4ZP, H1055B1030T250mm 4 Zählerplätze, 1 Zählerreihen, 2 Nachzählerreihen, 90 Teilungseinheiten, Frontplatten Material Stahlblech, Salzburg	IL160421SS
Optionales Zubehör	
Sockel-Seitenteile 250mm (1 Paar) verwendbar für IP20-C und IP54	IL091125
Sockel-Frontrahmen für AP-Verteiler U-Profil Breite 4 U Profil Tiefe 8mm, Material 2mm Stahlblech	IL091400-S
Blechmontagezylinder 61005 für Modulverteiler inklusive 1 Schlüssel	IL900200-F
Blechmontagezylinder H36000 inkl. 2 Schlüssel	IL900202-F
Durchsteckflansch IP20C, IL001/006/009/036 Breiten 2,3,4,5 B=426 H=130 T=15mm, Durchführungen: 28x 13mm, 16x 17mm und 4x 30mm	IL900102

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Optionales Zubehör	
Durchsteckflansch IP20C mit 18x 18-30mm Durchführungen für IL001/006/009/036 Breite 2,3,4,5	IL900105
Wandbefestigungslaschen-Set für AP-Modul 2000 IP20C	IL900020-F
Bezeichnungstreifen 1000mm lang, 10mm hoch, selbstklebend	BK002401
Blindstreifen glatt grau RAL 7035, 1000x50x8mm	IL900251
Leerplatzabdeckung, 45mm Kappenmaß, 1 m lang, die Abdeckung können individuell gekürzt werden.	
Z-Schloss Blechmontagezylinder inklusive 2 Schlüssel	IL900201-F