



Datenblatt für Artikel: IL166328SS

Unterputz-Zählerverteiler 3U-28G/SBG 6ZP, H1380B810T250mm

6 Zählerplätze, 2 Zählerreihen, 1 Nachzählerreihen, 33 Teilungseinheiten, Frontplatten
Material Stahlblech, Salzburg



SCHRACK-Info

- Modular aufgebauter Unterputzverteiler mit Tür und Mauerwanne
- Material: 1 mm pulverbeschichtetes Stahlblech
- Phosphatierter, kunststoffpulverbeschichteter Stahlblechverteiler geprüft und zertifiziert nach EN 62208:2011 und EN 60529:1991, Schutzklasse I für TT/TN und IT Netzform geeignet, schutzisoliert nach ÖVE-IM 12
- Standardmäßig mit einem Kunststoff-Drehriegelverschluss mit Doppelbartsperr. Beim IL308524-F und ab 28 Modulhöhen sind 2 Drehriegel pro Tür ausgeführt
- Die Ausführung des Vorzählerteils besteht aus einer plombierbaren Abdeckung mit Trennerausschnitt und Ausschnitt für Überspannungsableiter inklusive montierter Hutschiene
- Bemessungsspannung U_e : 230/400V/50Hz
- Bemessungsisolationsspannung U_i : 1000V
- Bemessungsstoßspannungsfestigkeit U_{imp} : 6kV
- Bemessungskurzzeitstromfestigkeit I_{cw} : 25kA / 1s
- Bemessungsstoßstromfestigkeit I_{pk} : 54kA
- Bedingter Bemessungskurzschlussstrom I_{cc} : 25kA
- Schutzklasse: I
- EMV: EMV Umgebung 1
- Farbe: RAL9016 (Verkehrsweiß)

- komplett bestückt und vorverdrahtet auf Anfrage



Technische Daten

Nettobreite (mm)	810,00
Nettohöhe (mm)	1.380,00
Nettotiefe (mm)	250,00
EAN	9004840644685
Verlustleistung (W)	-395,00
Type	UP-Verteiler mit Zählereinsatz kompl.
Bundesland	Salzburg
Einsatzkomponenten	Frontplatte Stahl
Farbe	RAL 9016
Zählerbreite	3
HE	28
Zählerreihen	2
Zählerplätze	6
Schutzart	IP20C
Nachzählerreihen	1
Frontplatten Material	Stahlblech
Basisbezeichnung	Gehäuse
Teilungseinheiten	33

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Unterputz-Zählerverteiler 3U-28G/SBG 6ZP, H1380B810T250mm	IL166328SS
6 Zählerplätze, 2 Zählerreihen, 1 Nachzählerreihen, 33 Teilungseinheiten, Frontplatten Material Stahlblech, Salzburg	
Optionales Zubehör	
Blechmontagezylinder 61005 für Modulverteiler inklusive 1 Schlüssel	IL900200-F
Bezeichnungstreifen 1000mm lang, 10mm hoch, selbstklebend	BK002401
Blindstreifen glatt grau RAL 7035, 1000x50x8mm	IL900251
Leerplatzabdeckung, 45mm Kappenmaß, 1 m lang, die Abdeckung können individuell gekürzt werden.	
Anreihelement Vertikal-Set	IL369001
2 Stk. Verbinder und 4 Stk. Schrauben M5x12	
Z-Schloss Blechmontagezylinder inklusive 2 Schlüssel	IL900201-F