

# Eco-UP-Verteiler Stmk. verdrahtet 3U24 & Mauerwanne

HKL 5x50mm<sup>2</sup> isoliert, 1xZählerschleife 10mm<sup>2</sup> verdrahtet bis zum VFI-Schalter  
4/40/0,03GA, ÜA(4+0), LS-FI B10 003/G/A 3xB16/1N, 2xB13/1N, 2xB10/1N,  
1xC16/3N, 1xB16/3N, RAL9016 B=785 H=1265 T=250mm, Putznische: B=750 H=1235  
T=240mm



## Technische Daten

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Nettobreite (mm)    | 785,00        |
| Nettohöhe (mm)      | 1.265,00      |
| Nettotiefe (mm)     | 250,00        |
| Nettogewicht (kg)   | 48,00         |
| EAN                 | 9004840945256 |
| Verlustleistung (W) | -346,00       |
| Montageart          | Unterputz     |
| Tiefe (mm)          | 240           |
| Basisbezeichnung    | Gehäuse       |

| BEZEICHNUNG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | BEST.NR.   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Eco-UP-Verteiler Stmk. verdrahtet 3U24 & Mauerwanne<br>HKL 5x50mm <sup>2</sup> isoliert, 1xZählerschleife 10mm <sup>2</sup> verdrahtet bis zum VFI-Schalter 4/40/0,03GA, ÜA(4+0), LS-FI B10 003/G/A<br>3xB16/1N, 2xB13/1N, 2xB10/1N, 1xC16/3N, 1xB16/3N, RAL9016 B=785 H=1265 T=250mm, Putznische: B=750 H=1235<br>T=240mm | IL962324-A |