

NH Abgangsfeld 602mm, 800A, 50x10 Kupfersystem



SCHRACK-Info

- **Allgemein** : Bauartgeprüfte Modul 2000TT Abgangsfelder für NH-Lastschaltleisten bis 630A
- **Material** :
 - Korpus: 1,5mm galvanisiertes Stahlblech
 - Türen: Eintürig und zweitürig je 1,5mm Stahlblech
- **Tür** :
 - Aus Stahlblech gefertigt und mit M8 Gewindebolzen zur Erdung versehen. Schränke in den Breiten 602mm und 822mm sind eintürig, Schränke in den Breiten 1042mm und 1242mm zweitürig
 - Bei eintüriger Ausführung ist die aufliegende Tür mit drei Wechselscharnieren für den Rechtsanschlag ausgestattet. Bei zweitüriger Ausführung kann der Türanschlag nicht umgekehrt werden, der linke Türflügel ist mit einer inneren Dreipunkt-Verriegelung getrennt versperrbar
- **Schließung** : Dreipunkt-Stangenschloss mit Schwenkhebel (ohne Schlosseinsatz), greift nicht in den Schrankinnenraum. Die Standardschließung kann gegen Profilhalbzylinder (DIN-Zylinder) aus dem Zubehör ausgetauscht werden. Doppeltüren sind mit einem linksseitigen Innenschwenkhebel ausgeführt
- **Dach** :
 - Ausgeführt in den Breiten 602mm und 822mm mit zwei Ausschnitten, in der Breite 1042mm mit drei sowie in der Breite 1242mm mit vier Ausschnitten zur Kabeleinführung
 - Zur Komplettierung werden Flansche aus unserem Zubehör benötigt
- **Seitlicher Ausschnitt** : Durchführungsmöglichkeit für die Hauptsammelschiene. 1 VE (=2 Stück) Seitenabdeckungen **IL920001** pro Anlage ist notwendig
- **Anreihersatz** : Ein Anreihersatz zum Anreihen eines zweiten Modul 2000TT Schrank ist im Lieferumfang enthalten

- **Sockel** : 100mm hoch mit seitlichen Kabeinführungsmöglichkeiten. Optional mit einem zweiten 100mm hohen Sockel stapelbar
- **Schutzklasse** : I
- **Schutzart** : Standardmäßig IP31 bis 1250A, ohne Tür bis 1600A möglich, mit entsprechenden Komponenten aus unserem Zubehör (Austrittsfilter, Flansche und Sockel) ist IP54 bis 1250A möglich
- **Schlagfestigkeit** : IK10
- **Oberfläche** : Pulver-Strukturlackierung
- **Farbe** : RAL 7035 (Lichtgrau)
- **Lieferumfang** :
 - Schrank mit Sockel
 - Tür mit Erdungsbolzen
 - Hauptsammelschienensystem
 - Transparente Polycarbonatabdeckungen
 - Transporttrennungen für Hauptsammelschienensystem
 - Anreihersatz für einen weiteren Schrank

Die Lieferung erfolgt auf einer Europalette



Technische Daten

Nettobreite (mm)	602,00
Nettohöhe (mm)	2.140,00
Nettotiefe (mm)	400,00
Nettogewicht (kg)	180,00
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-5
Max. Umgebungstemperatur (°C)	40
Schutzart	IP31
Material	Stahlblech
Farbe	RAL 7035
Breite (mm)	602
Höhe (mm)	2138
Tiefe (mm)	400
Verlustleistung (W)	-708,00
BxHxT mm	602x2140x400
EAN	9004840837223

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	KUPFERGEWICHT (kg/km)	BEST.NR.
NH Abgangsfeld 602mm, 800A, 50x10 Kupfersystem		ILT20800-A
Notwendiges Zubehör		
Seitenabdeckungen für Modul 2000TT (VE=2 Stk.)		IL920001
Isolierstoff-Flansch (Blindflansch), IP66		IL958001-A
Isolierstoff-Flansch, IP55, 9xØ3-20, 1xØ3-40, 2xØ3-70mm		IL958007-A
Isolierstoff-Flansch, IP66, 4xM16, 6xM25/16, 8xM32/20		IL958002-A
Isolierstoff-Flansch, 2xM20, 8xM25/16, 4xM32/20, 1xM50/32 IP66		IL958003-A
Isolierstoff-Flansch, IP66 2xM16, 12xM20, 2xM40/25, 2xM50/32 IP66		IL958004-A
Isolierstoff-Flansch, IP66, 24xM16, 13xM20		IL958005-A
Isolierstoff-Flansch, IP55, 44xØ3-14, 3xØ3-21, 2xØ3-30mm Moosgummi		IL958006-A
Optionales Zubehör		
Installationseinsatz 2/42K komplett, Stahlblech, NH für NH-Lastschaltleisten		ILTAK242
NH-Lastschaltleiste ARROW-LINE, Größe 00, 160A, 100mm NH-Leiste, für 100mm-Sammelschienensystem, M8, 3-polig	420	ISA05261
Doppeladapter 100/185mm Größe 00 Serie ARROW-LINE	469	ISA05326
Abdeckung (2 Teile) für 1 Stück ARROW-LINE Leiste 00 Ausgleichsblenden für den Höhenausgleich der Abdeckung zu Größe 1-3 Leisten		ISA05329
NH-Lastschaltleiste ARROW-LINE, Größe 1, 3-polig, 250A, M10 NH-Leiste	1943	ISA05305
NH-Lastschaltleiste ARROW-LINE, Größe 2, 3-polig, 400A, M12 NH-Leiste	1952	ISA05311
NH-Lastschaltleiste ARROW-LINE, Größe 3, 3-polig, 630A, M12 NH-Leiste	2662	ISA05320
NH-Lastschaltleiste ARROW-LINE, Größe 1, 250A, mit V-Lasche NH-Leiste, 3-polig	1965	ISA05306
NH-Lastschaltleiste ARROW-LINE, Größe 2, 400A, mit V-Lasche NH-Leiste, 3-polig	1965	ISA05312
NH-Lastschaltleiste ARROW-LINE, Größe 3, 630A, mit V-Lasche NH-Leiste, 3-polig	2685	ISA05321
NH-Lastschaltleiste ARROW-LINE, Größe 00, 3-polig für Wandler NH-Leiste, Ausführung um Wandler integrieren zu können, für 100mm-Sammelschienensystem, M8	391	ISA05340

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	KUPFERGEWICHT (kg/km)	BEST.NR.
Optionales Zubehör		
NH-Lastschaltleiste ARROW-LINE, Größe 1, 3-polig für Wandler		
NH-Leiste, Ausführung um Wandler integrieren zu können, für 185mm-Sammelschienensystem, M12	1948	ISA05341
NH-Lastschaltleiste ARROW-LINE, Größe 2, 3-polig für Wandler		
NH-Leiste, Ausführung um Wandler integrieren zu können, für 185mm-Sammelschienensystem, M12	1948	ISA05342
NH-Lastschaltleiste ARROW-LINE, Größe 3, 3-polig für Wandler		
NH-Leiste, Ausführung um Wandler integrieren zu können, für 185mm-Sammelschienensystem, M12	2633	ISA05343
Abdeckung für ARROW-LINE Leiste 1-3 oben/unten aufsetzbar		ISA05334
Leerfeldabdeckung 50mm für ARROW-LINE NH-Leisten		
Für die Abdeckung für vorgefertigte Ausschnitte für NH-Leisten ARROW-LINE im 185mm Sammelschienensystem		ISA05356
Reserveplatzabdeckung für NH Trennerleisten Größe 1-3		
Leerfeldabdeckung für vorgefertigte Ausschnitte für NH-Leisten ARROW-LINE im 185mm Sammelschienensystem		ISA05357
Halbzylinderschloss mit Doppelbart-Einsatz 5mm, L=40mm		IU001906
Austrittsfilter 252x252x38mm, IP54		IUKNE450
für IUKNF4523A, IUKNF5523A		
Sockelfrontrahmen 2A belüftet		IL957200
Seitenteile 400mm mit Kabeldurchführung, H=100mm, 1 Paar		IL090140
inklusive Schrauben, Ausschnitt 290x50mm		
Frontplatte 2B18 Stahlblech		ILT56218-A
mit Ausschnitt für NH Lastschaltleisten		
Schaltpantasche A4 selbstklebend und schraubbar		ASDRA400
Verzinkte Kranösen M12 zum Anheben von AC- und KC-Schränken		ACLE9301
VE=4 Stück		
Plombierbare Abdeckplatten, 2 Stück + 4 Keile		IL900112-F
von vorne nicht lösbar		