

TYTAN TH1, D02-Lasttrennschalter, 3+N, mit Überwachung

Hauptschutz, mit thermischer Überwachung, mit Blinkmelder, mit Sicherungsstecker, ohne Sicherungen



Technische Daten

Verlustleistung (W)	7,50
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-25
Max. Umgebungstemperatur (°C)	60
Pole	3+N

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
TYTAN TH1, D02-Lasttrennschalter, 3+N, mit Überwachung	IS503039
Hauptschutz, mit thermischer Überwachung, mit Blinkmelder, mit Sicherungsstecker, ohne Sicherungen	

Optionales Zubehör

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Optionales Zubehör	
TYTAN HR12 Relais Sammelstörmeldung, 2 Wechsler 5A / 250VAC	IS504871
TYTAN HR11 Relais Einzelstörmeldung, 2 Wechsler 5A / 250VAC	IS504870
D02-Sicherungspatrone Neozed 20A, Kennlinie gG/gL blau	IS504035
D02-Sicherungspatrone Neozed 25A, Kennlinie gG/gL gelb	IS504036
D02-Sicherungspatrone Neozed 35A, Kennlinie gG/gL schwarz	IS504037
D02-Sicherungspatrone Neozed 50A, Kennlinie gG/gL weiß	IS504038
D02-Sicherungspatrone Neozed 63A, Kennlinie gG/gL kupfer	IS504039
D02-Passhülse Neozed 20A blau	IS504134
D02-Passhülse Neozed 25A gelb	IS504135
D02-Passhülse Neozed 35A schwarz	IS504136
Reduzierfeder D01/D02	ISF90299