

Datenblatt für Artikel: IU008533--

LED-Schrackleuchte, Magnetbefestigung 85-265VAC, IP20

mit Bewegungsmelder, Anschlussleitung 2m, 2x0,75mm² inkludiert

SCHRACK-Info

- Langlebige und wartungsfreie LED-Technologie (50.000h)
- Hervorragend für Schränke und Gehäuse mit hoher Bestückungsdichte
- Magnetbefestigung
- Keinerlei Montageaufwand und frei platzierbar in Stahlschränken
- Weitbereichsspannung AC 85-265V
- Integriertes Netzteil
- Inkludierte Anschlussleitung
- Optional erhältlich: Verlängerungsleitung zur Durchverdrahtung **IU008535**
- Bewegungsmelder

Technische Daten

Nettobreite (mm)	330,00
Nettohöhe (mm)	35,00
Nettotiefe (mm)	33,00
Nettogewicht (kg)	0,12
Schutzart	IP20
Nennspannung	85-265V-AC

Technische Daten - Fortsetzung

Material	Kunststoff
Farbe	transparent
Breite (mm)	330
Höhe (mm)	35
Tiefe (mm)	33
Type	Schaltschrankleuchte
Nennstrom (A)	2,50
Anschlussart	Steckkontakt
Befestigungsart	Magnetisch
Anzugsdrehmoment (Nm)	2
Einbauart	Senkrecht / Waagrecht
Temperaturbereich - Betrieb (°C)	-20 bis +50
Temperaturbereich - Transport/Lagerung (°C)	-20 bis +50
Luftfeuchtigkeit (%)	max. 90
Leuchtmittel/Lampe	LED
Leistungsaufnahme	6W
Lichtstrom (lm)	600
Lebensdauer	50.000h

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
LED-Schrankleuchte, Magnetbefestigung 85-265VAC, IP20 mit Bewegungsmelder, Anschlussleitung 2m, 2x0,75mm ² inkludiert	IU008533
Optionales Zubehör	
Verlängerungsleitung für IU008533, 2x0,75mm ² , Länge 1m, weiß	IU008535
FI/LS-Schalter, Kennlinie C, 16A, 300mA, 1+N, Typ A	
LS-FI Kombischutzschalter, Serie BOLF, Type A (pulsstromsensitiv), Type unverzögert, Produktnorm EN 61009-1:2012 + A12:2006, EN 61009-2-1:1994 + A11:1998	BO817616