

Datenblatt für Artikel: IU070112--

19" Netzleiste 6x Schuko mit LS-FI BO217516, Profil ALU 1HE

2m-Anschlusskabel, RAL7035



SCHRACK-Info

Steckdosen:

- 6x CEE 7/3 (Type F)
- nach DIN 49440, geprüft nach: VDE0620-1;
- 2-polig mit Schutzkontakt;
- 16A/3680W, AC250V, IP20;
- Farbe ähnlich RAL7035, um 35° gedreht;

Anschluss:

- nicht wiederanschließbar; Endstücke genietet, Innenverdrahtung ohne Euroklemme
- 2,0m H05VV-F 3G1,5mm² schwarz mit Schutzkontaktwinkelstecker

Profil:

- 1HE, ALU, eloxiert
- Länge: 438,5mm

Kunststoff:

- RAL7035, PA6, Glasfaser 30%, Glühdrahtprüfung bis 850°C; V1

Lieferumfang:

- 1x Steckdosenleiste

- 2x Haltewinkel

Überstromschutz mit Fehlerstrom-Schutzschalter (FI/LS):

- Bemessungsspannung: 230V~

Technische Daten

Nettobreite (mm)	483,00
Nettohöhe (mm)	44,00
Nettotiefe (mm)	60,00
Nettogewicht (kg)	1,00
Min. Umgebungstemperatur (°C)	5
Max. Umgebungstemperatur (°C)	45
Farbe	RAL 7035 (Lichtgrau)

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
19" Netzleiste 6x Schuko mit LS-FI BO217516, Profil ALU 1 HE 2m-Anschlusskabel, RAL7035	IU070112
Optionales Zubehör	
Netzleisten-Halterung vertikal für 800mm breite DS und DSZ-Schränke, 1 HE, 1 VE = 2 Stück. Montage auf der Aussenseite der vertikalen 19"-Schiene, Montagematerial inkludiert	DSPDU010
Netzleisten-Halterung vertikal für 600 und 800mm breite DSS- und DST- Schränke, 1 HE, 1 VE = 2 Stück. Für Netzleisten mit 19"-Halterung. Montage am Gehäuse, Montagematerial inkludiert	DSSPDU010
Netzleisten-Halterung vertikal für 600 und 800mm breite DSS- und DST- Schränke, 2 HE, 1 VE = 2 Stück. Für Netzleisten mit 19"-Halterung. Montage am Gehäuse, Montagematerial inkludiert	DSSPDU021
Netzkabel Schuko - C13 (Kaltgeräte), schwarz, 1,8m	Q7130121
Netzkabel Schuko - C13 (Kaltgeräte), schwarz, 3,0m	Q7130059
Netzkabel Schuko - C13 (Kaltgeräte) 90°, schwarz, 5m	Q7170732
Netzkabel Euro - Euro8, schwarz, 1,8m	Q7172506
Netzkabel Schuko - C5 (Triangle), schwarz, 1,8m	Q7172902