


Datenblatt für Artikel: LI1001901-

MEDO 30 EL, rahmenlose Version, weiß, 3000/4000K

LED Indoor Leuchte, Deckeneinbauleuchte



Produktinfo

Die Einbauvarianten der MEDO Serie fügen sich dank ihres zurückhaltenden Designs nahtlos in jedes Raumkonzept ein. Auf charmante Weise verbindet die MEDO Frameless sich mit der Decke. Die Lichtfarbe lässt sich vor dem Einbau ganz einfach per Schalter zwischen 3000K und 4000K wechseln. Die integrierte Premium LED sorgt für eine homogene Grundbeleuchtung. Ergänzt um einen zusätzlichen Treiber werden die Einbauvarianten TRIAC dimmbar und in DALI Systeme integrierbar.

Technische Daten

Lebensdauer	25.000h
Dimmbar	Abhängig vom Treiber ja
Schutzklasse	III
Leuchtmittel inkl.	ja
Fassung	LED Platine
Ausstrahlwinkel (°)	105
Betriebsstrom mA (mA)	350
Montage	Deckeneinbau
Ausschnitt (mm)	Ø290
Farbe	weiß

Technische Daten - Fortsetzung

Material	Stahl PMMA Aluminium
Länge (mm)	280
Breite (mm)	280
Höhe (mm)	95
Durchmesser (mm)	280
Optionales Zubehör	LI1002423-;LI1005449-
LxBxH mm	280x280x95
ØxH mm	280x95
AUSSCHNITT mm	Ø290

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
MEDO 30 EL, rahmenlose Version, weiß, 3000/4000K LED Indoor Leuchte, Deckeneinbauleuchte	LI1001901
Optionales Zubehör	
LED Treiber MEDO 300 dimmbar DALI/1-10V	LI1002423
LED Treiber, 20W 350mA PHASE LED Konstantstromtreiber	LI1005449