

Datenblatt für Artikel: LI1006411-

# MEDO PRO 30, 3000/4000K, 10W, DALI, 70°, UGR<19, schwarz, DC



## Technische Daten

|                        |                                        |
|------------------------|----------------------------------------|
| Lichtstrom (lm)        | 3000K=1250lm; 4000K=1250lm             |
| Lichtfarbe             | warmweiß<br>neutralweiß                |
| Farbtemperatur (K)     | 4000<br>3000                           |
| Farbwiedergabeindex Ra | ≥90                                    |
| Blendungsfaktor (UGR)  | 19                                     |
| Lebensdauer            | 50.000h                                |
| Dimmbar                | DALI<br>Touch DIM                      |
| Schutzklasse           | I                                      |
| Schutzart              | IP50                                   |
| Energieeffizienzklasse | C                                      |
| Stoßfestigkeit         | IK02                                   |
| Leuchtenart            | Deckenhängeleuchte<br>Wandanbauleuchte |
| Leuchtmittel inkl.     | ja                                     |
| Fassung                | LED Platine                            |

## Technische Daten - Fortsetzung

|                         |                                                                                  |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Ausstrahlwinkel (°)     | 70                                                                               |
| Leistung (W)            | 10                                                                               |
| Betriebsspannung AC (V) | 220-240                                                                          |
| Farbe                   | schwarz                                                                          |
| Material                | Stahl<br>Aluminium                                                               |
| Länge (mm)              | 280                                                                              |
| Höhe (mm)               | 92                                                                               |
| Durchmesser (mm)        | 280                                                                              |
| Optionales Zubehör      | LI1001952-;LI1001950-;LI135250--;LI1001951-;LI135251--;LI135254--<br>;EHDALIDIM- |
| LxBxH mm                | 280x280x92                                                                       |
| ØxH mm                  | 280x92                                                                           |

## Artikeltabelle

| BEZEICHNUNG                                                                   | BEST.NR.  |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| MEDO PRO 30, 3000/4000K, 10W, DALI, 70°, UGR<19, schwarz, DC                  | LI1006411 |
| <b>Optionales Zubehör</b>                                                     |           |
| MEDO 5m Abhängung, schwarz                                                    | LI1001952 |
| MEDO 5m Abhängung, weiß                                                       | LI1001950 |
| Abhängset für 1-10V MEDO LED, 5-adrig, schwarz                                | LI135250  |
| MEDO 5m Abhängung, silbergrau                                                 | LI1001951 |
| Abhängset für 1-10V MEDO LED, 5-adrig, weiß                                   | LI135251  |
| Abhängset für 1-10V MEDO LED, 5-adrig, silbergrau                             | LI135254  |
| Unterputz Dimmer für Dali Vorschaltgeräte oder Treiber<br>Für Tastersteuerung | EHDALIDIM |