Datenblatt für Artikel: LI1009695-

# NUMINOS® MOVE M, Deckeneinbaul. 4000K, 20°, IP20, rund, ws

Deckeneinbauleuchte

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| Nettolänge (mm) | 135,00 |
| Nettobreite (mm) | 135,00 |
| Nettohöhe (mm) | 80,00 |
| Nettodurchmesser (mm) | 135,00 |
| Nettogewicht (kg) | 0,35 |
| Farbe | weiß |
| Material | Aluminium |
| Ausstrahlwinkel (°) | 20 |
| Blendungsfaktur (UGR) | 19 |
| Leistung (W) | 12 |
| Farbtemperatur (K) | 4000 |
| Farbwiedergabeindex Ra | 90 |
| Lichtstrom (lm) | 1900 |
| Lebensdauer | 50000 |
| Schutzklasse | III |
| Schutzart | IP20 |
| ØxH mm | 135x80 |



Online erstellt am 2026-04-09, Änderungen und Irrtümer vorbehalten

/www.schrack.ch

Get Ready. **Get Schrack.**

## Technische Daten - Fortsetzung

| | |
|---|---|
| LxBxH mm | 135x135x80 |

| BEZEICHNUNG | BEST.NR. |
|---|---|
| NUMINOS® MOVE M, Deckeneinbaul. 4000K, 20°, IP20, rund, ws<br>Deckeneinbauleuchte | LI1009695 |



Online erstellt am 2026-04-09, Änderungen und Irrtümer vorbehalten

/www.schrack.ch

Get Ready. **Get Schrack.**