


Datenblatt für Artikel: LI1010540-

EASYLIGHT 2500 150 835/840/850 WB BK ML DALI2, 2500mm



Produktinfo

Ob Industriehalle, Supermarkt oder Logistikzentrum – das EASYLIGHT LED Lichtbandsystem vereint maximale Flexibilität, herausragende Effizienz und leistungsstarke Lichttechnik in einem durchdachten, modularen System. Entwickelt für anspruchsvolle Anwendungen im industriellen und gewerblichen Umfeld, passt sich EASYLIGHT dank seiner smarten Funktionen mühelos an jede Projektsituation an. Verschiedene Längen, Optiken, Montagearten (Aufputz, Seil- oder Kettenabhngung) sowie passende Blindabdeckungen sorgen fr hohe Planungsfreiheit. Die WB-Optik sorgt fr eine flchige Ausleuchtung bei niedrigen Deckenhhen, z. B. in Verkaufs- oder Nebenbereichen. Die werkzeuglose Montage spart wertvolle Zeit bei der Installation – selbst in groflchigen Projekten. Durch Multi-Lumen- und Multi-Color-Funktion lassen sich Lichtstrom und Farbtemperatur direkt vor Ort anpassen. DALI-Varianten mit DC-Fhigkeit ermglichen darber hinaus die Einbindung in moderne Lichtsteuerungssysteme. Mit einer Energieeffizienz von bis zu 195 lm/W ist EASYLIGHT besonders wirtschaftlich und bietet eine zukunftssichere Lsung fr anspruchsvolle Beleuchtungsprojekte.

Technische Daten

Nettolänge (mm)	2.500,00
Nettobreite (mm)	65,00
Nettohöhe (mm)	68,00
Nettogewicht (kg)	4,60
Farbe	schwarz
Material	Aluminium
Betriebsspannung AC (V)	220-240
Leistung (W)	29
Farbtemperatur (K)	5000 4000 3500
Farbwiedergabeindex Ra	80
Lichtstrom (lm)	5542 15820
Lebensdauer	100000
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20
Stoßfestigkeit	IK06
LxBxH mm	2500x65x68

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
EASYLIGHT 2500 150 835/840/850 WB BK ML DALI2, 2500mm	LI1010540