

UNIVERSAL DOWNLIGHT MOVE PHASE

2700/3000/4000/6500K IP20 sw



Produktinfo

Viele Qualitäten in einem – so ist das SLV UNIVERSAL DOWNLIGHT konstruiert. Dabei lässt sich die Farbtemperatur in vier Stufen via CCT-Switch schnell anpassen. Ebenso einfach ist die Wahl der Leistung mit 5 W oder 7 W. Und dank der arretierbaren Federn und Quick Connector Box ist das Downlight auch noch so schnell wie einfach installiert. Dazu ermöglichen es die separat erhältlichen Abdeckungen in rund oder eckig und verschiedenen Farben, das UNIVERSAL DOWNLIGHT als starres Downlight mit IP65 oder als schwenkbares Downlight mit IP20 zu nutzen. Eine passende Abdeckung ist bereits im Lieferumfang enthalten und sorgt für eine sofortige Einsatzbereitschaft.

Technische Daten

Nettolänge (mm)	88,00
Nettbreite (mm)	88,00
Netthöhe (mm)	62,00
Nettodurchmesser (mm)	88,00
Nettogewicht (kg)	0,28
Farbe	schwarz
Material	Stahl
Ausstrahlwinkel (°)	38
Betriebsspannung AC (V)	220-240
Leistung (W)	5

Technische Daten - Fortsetzung

Farbtemperatur (K)	2700
	4000
	6500
	3000
Farbwiedergabeindex Ra	90
Lichtstrom (lm)	690
	680
	670
Lebensdauer	50000
Schutzklasse	II
Schutzart	IP20
Stoßfestigkeit	IK02
ØxH mm	88x62
LxBxH mm	88x88x62

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
UNIVERSAL DOWNLIGHT MOVE PHASE 2700/3000/4000/6500K IP20 sw	LI1011211