

Datenblatt für Artikel: LI43719848

RL-T8 NEO 18 6,9W 840 18,5 - 20,5V G13

160° matt 600mm

T8-LED-Röhre für externen LED-Treiber, LIOTDA4030, LIOTNA4033



Technische Daten

Min. Umgebungstemperatur (°C)	-20
Max. Umgebungstemperatur (°C)	50
Lichtstrom (lm)	1215
Farbtemperatur (K)	4000
Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Farbstabilität MacAdam (sdcm)	≤ 5
Dimmbar	ja
Schutzart	IP20
EEK	C
Sockel	G13
Ausstrahlwinkel (°)	160
Betriebsspannung AC (V)	18.5 - 20.5
Betriebsstrom mA (mA)	350
Farbe	opal
Bauform	Röhrenform
Länge (mm)	600
Durchmesser (mm)	29

Technische Daten - Fortsetzung

Notwendiges Zubehör

| LIOTNA4030; LIOTDA4033

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
RL-T8 NEO 18 6,9W 840 18,5 - 20,5V G13 160° matt 600mm	LI43719848
T8-LED-Röhre für externen LED-Treiber, LIOTDA4030, LIOTNA4033	
Notwendiges Zubehör	
	LIOTNA4030
	LIOTDA4033