

Datenblatt für Artikel: LI43719853

RL-T8 NEO 58 24,3W 865 19,5 - 21,5V G13

160° matt 1513mm

T8-LED-Röhre für externen LED-Treiber, LIOTNA4035, LIOTDA4032



Technische Daten

Min. Umgebungstemperatur (°C)	-20
Max. Umgebungstemperatur (°C)	50
Lichtstrom (lm)	4000
Farbtemperatur (K)	6500
Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Farbstabilität MacAdam (sdcn)	≤ 5
Dimmbar	ja
Schutzart	IP20
EEK	D
Sockel	G13
Ausstrahlwinkel (°)	160
Betriebsspannung AC (V)	19.5 - 21.5
Betriebsstrom mA (mA)	1200
Farbe	opal
Bauform	Röhrenform
Länge (mm)	1513
Durchmesser (mm)	29

Technische Daten - Fortsetzung

Notwendiges Zubehör

| LIOTNA4032;LIOTDA4035

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
RL-T8 NEO 58 24,3W 865 19,5 - 21,5V G13 160° matt 1513mm	LI43719853
T8-LED-Röhre für externen LED-Treiber, LIOTNA4035, LIOTDA4032	
Notwendiges Zubehör	
	LIOTNA4032
	LIOTDA4035