

Datenblatt für Artikel: LI43819786

RL-T8 36 S HO 15,6W 840 2500lm G13 190° matt EM 1200mm

LED Retrofit Röhre für den Betrieb mit einem magnetischen Vorschaltgerät; inklusive Blindstarter



Technische Daten

Min. Umgebungstemperatur (°C)	-20
Max. Umgebungstemperatur (°C)	50
Lichtstrom (lm)	2500
Farbtemperatur (K)	4000
Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Farbstabilität MacAdam (sdcm)	≤ 5
Lebensdauer	50.000h
Schaltzyklen	200000
Dimmbar	nein
Schutzart	IP20
EEK	C
Sockel	G13
Ausstrahlwinkel (°)	190
Betriebsspannung AC (V)	220-240
Betriebsstrom mA (mA)	74
Farbe	opal
Bauform	Röhrenform

Technische Daten - Fortsetzung

Länge (mm)	1200
Durchmesser (mm)	27

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
RL-T8 36 S HO 15,6W 840 2500lm G13 190° matt EM 1200mm LED Retrofit Röhre für den Betrieb mit einem magnetischen Vorschaltgerät; inklusive Blindstarter	LI43819786