


Datenblatt für Artikel: LIAG0007--

Mastleuchte LOTUS AREA 40W 3K/4K Ra80 IP66, Ø60mm, schwarz

rotationssymmetrisch, Leistung einstellbar max. 40W (100/75/50/30% select), 120lm/W, Lichtfarbe 2 CCT 3000K/4000K



Lichtverteilungskurve



Technische Daten

Nettohöhe (mm)	526,00
Nettodurchmesser (mm)	450,00
Nettogewicht (kg)	7,05
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-30

Technische Daten - Fortsetzung

Max. Umgebungstemperatur (°C)	50
Leuchtenart	Mastaufsatzleuchte
Farbe	RAL 9017 Verkehrsschwarz
Betriebsspannung AC (V)	220-240
Fassung	LED Platine
Systemeffizienz (lm/W)	120
Leistung (W)	12
	40
	30
	20
Lichtfarbe	warmweiß
	neutralweiß
Farbtemperatur (K)	4000
	3000
Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Lichtstrom (lm)	3600
	2400
	1440
	4800
Lebensdauer	80.000h / L80 / B50
Dimmbar	nein
Schutzklasse	I
Schutzart	IP66
Stoßfestigkeit	IK08
Leuchtmittel inkl.	ja
Durchmesser (mm)	450
ØxH mm	450x526
Mastzopf (mm)	60

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Mastleuchte LOTUS AREA 40W 3K/4K Ra80 IP66, Ø60mm, schwarz rotationssymmetrisch, Leistung einstellbar max. 40W (100/75/50/30% select), 120lm/W, Lichtfarbe 2 CCT 3000K/4000K	LIAG0007