


Datenblatt für Artikel: LICT2324--

# MARRA Pro 48VDC 10W/m 1350lm/m

## 4000K Ra>90, IP68, L=20m

LED Flexstrip, für Außenanwendung geeignet, mit einseitigem Anschlusskabel, maximale Einspeislänge 20m, alle 100mm teilbar



### Technische Daten

|                         |                                       |
|-------------------------|---------------------------------------|
| Nettolänge (mm)         | 20.000,00                             |
| Nettobreite (mm)        | 10,00                                 |
| Nettohöhe (mm)          | 2,00                                  |
| Nettogewicht (kg)       | 0,60                                  |
| Leuchtenart             | LED Strip                             |
| Ausstrahlwinkel (°)     | 120                                   |
| Betriebsspannung DC (V) | 48                                    |
| Lichtfarbe              | neutralweiß                           |
| Farbtemperatur (K)      | 4000                                  |
| Farbwiedergabeindex Ra  | ≥90                                   |
| Lichtstrom/m (lm/m)     | 1350                                  |
| Lebensdauer             | 50.000h                               |
| Dimmbar                 | ja, mit optionalen, dimmbaren Treiber |

## Technische Daten - Fortsetzung

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Schutzklasse             | 3<br>III   |
| Schutzart                | IP68       |
| LxBxH mm                 | 20000x10x2 |
| Leistung pro Meter (W/m) | 10         |
| Länge (mm)               | 20000      |
| Breite (mm)              | 10         |

| BEZEICHNUNG                                                                                                                                                                           | BEST.NR. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| MARRA Pro 48VDC 10W/m 1350lm/m 4000K Ra>90, IP68, L=20m<br>LED Flexstrip, für Außenanwendung geeignet, mit einseitigem Anschlusskabel, maximale Einspeislänge 20m, alle 100mm teilbar | LICT2324 |