


Datenblatt für Artikel: LICT2325--

MARRA Pro 48VDC 10W/m 1350lm/m

3000K Ra>90, IP68, L=20m

LED Flexstrip, für Außenanwendung geeignet, mit einseitigem Anschlusskabel, maximale Einspeislänge 20m, alle 100mm teilbar



Technische Daten

Nettolänge (mm)	20.000,00
Nettobreite (mm)	10,00
Nettohöhe (mm)	2,00
Nettogewicht (kg)	0,60
Leuchtenart	LED Strip
Ausstrahlwinkel (°)	120
Betriebsspannung DC (V)	48
Lichtfarbe	warmweiß
Farbtemperatur (K)	3000
Farbwiedergabeindex Ra	≥90
Lichtstrom/m (lm/m)	1350
Lebensdauer	50.000h
Dimmbar	ja, mit optionalen, dimmbaren Treiber

Technische Daten - Fortsetzung

Schutzklasse	3 III
Schutzart	IP68
LxBxH mm	20000x10x2
Leistung pro Meter (W/m)	10
Länge (mm)	20000
Breite (mm)	10

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
MARRA Pro 48VDC 10W/m 1350lm/m 3000K Ra>90, IP68, L=20m LED Flexstrip, für Außenanwendung geeignet, mit einseitigem Anschlusskabel, maximale Einspeislänge 20m, alle 100mm teilbar	LICT2325