

Datenblatt für Artikel: LID14012--

Sutil Quadro2 LED 30W 1800lm 830 IP40

230V 120° weiß **ECONOMY**

Einbaudownlight, inklusive Treiber




Technische Daten

Lichtstrom (lm)	1800
Lichtfarbe	warmweiß
Farbtemperatur (K)	3000
Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Lebensdauer	30.000h
Dimmbar	nein
Schutzklasse	II
Schutzart	IP40
Leuchtenart	LED Panel
Leuchtmittel inkl.	ja
Lampenanzahl	1
Fassung	LED Platine
Ausstrahlwinkel (°)	120
Systemeffizienz (lm/W)	60

Technische Daten - Fortsetzung

Leistungsfaktor	0,9
Leistung (W)	30
Betriebsgerät	LED Treiber
Betriebsspannung AC (V)	220-240
Frequenz (Hz)	50/60
Montage	Deckeneinbau
Ausschnitt (mm)	280x280
Einbautiefe (mm)	50
Farbe	weiß
Material	Acryl Kunststoff Alu Druckguss
Länge (mm)	300
Breite (mm)	300
Höhe (mm)	22
Optionales Zubehör	LID16598--
LxBxH mm	300x300x22
AUSSCHNITT mm	280x280

Maßbild: Sutil Quadro2 LED 30W 1800lm 830 IP40 230V 120° weiß



Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Sutil Quadro2 LED 30W 1800lm 830 IP40 230V 120° weiß Einbaudownlight, inklusive Treiber	LID14012
Optionales Zubehör	
89050TLD DALI/PUSH TO DIM/1-10V/TRIAC UNIVERSAL TREIBER 50W IP20 230V; 23 DRIVERS	LID16598