

Datenblatt für Artikel: LID15964--

# 12105MA/BBS GEBÜRSTETES MESSING GU10 10W DARK LIGHT

Anbaudownlight



## Produktinfo

10W MR16 GU10 cylinder downlight. Reflector must be ordered separately. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

## Technische Daten

|                         |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| Dimmbar                 | Abhängig vom Leuchtmittel<br>ja |
| Schutzklasse            | I                               |
| Schutzart               | IP20                            |
| Leuchtenart             | Deckenleuchte                   |
| Leuchtmittel/Lampe      | LED Retrofit<br>MR16            |
| Leuchtmittel inkl.      | nein                            |
| Lampenanzahl            | 1                               |
| Fassung                 | GU10                            |
| Leistung (W)            | 10                              |
| Betriebsspannung AC (V) | 100-240                         |
| Eingangsspannung AC (V) | 100-240                         |

## Technische Daten - Fortsetzung

|                       |                                                                                                                     |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Betriebsstrom mA (mA) |                                                                                                                     |
| Frequenz (Hz)         | 50/60                                                                                                               |
| Montage               | Deckenanbau                                                                                                         |
| Farbe                 | messing                                                                                                             |
| Material              | Aluminium                                                                                                           |
| Höhe (mm)             | 250                                                                                                                 |
| Durchmesser (mm)      | 75                                                                                                                  |
| Optionales Zubehör    | LID 17278--; LID 17279--; LID 17203--; LID 13226--; LID 14508--; LID 15671--; LID 16949--; LID 16223--; LID 13106-- |
| Notwendiges Zubehör   | LID 15076--; LID 15077--; LID 15078--; LID 15080--; LID 15079--; LID 15081--; LID 15938--; LID 15912--              |
| ØxH mm                | 75x250                                                                                                              |

## Artikeltabelle

| BEZEICHNUNG                                                                     | BEST.NR.  |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 12105MA/BBS GEBÜRSTETES MESSING GU 10 10W DARK LIGHT<br>Anbaudownlight          | LID 15964 |
| <b>Notwendiges Zubehör</b>                                                      |           |
| 050112/B SCHWARZ REFLEKTOR<br>FÜR 12105M/12105MA/63105M/63105MA/10105MR         | LID 15076 |
| 050112/BS MESSING REFLEKTOR<br>FÜR 12105M/12105MA/63105M/63105MA/10105MR        | LID 15077 |
| 050112/G GRAU REFLEKTOR<br>FÜR 12105M/12105MA/63105M/63105MA/10105MR            | LID 15078 |
| 050112/CU KUPFER REFLEKTOR<br>FÜR 12105M/12105MA/63105M/63105MA/10105MR         | LID 15080 |
| 050112/W WEISS REFLEKTOR<br>FÜR 12105M/12105MA/63105M/63105MA/10105MR           | LID 15079 |
| 050112/GL GOLD REFLEKTOR<br>FÜR 12105M/12105MA/63105M/63105MA/10105MR           | LID 15081 |
| 050112/ABS Antik-Messing REFLEKTOR<br>FÜR 12105M/12105MA/63105M/63105MA/10105MR | LID 15938 |
| 050112/DC DARK CHROME REFLEKTOR<br>FÜR 12105M/12105MA/63105M/63105MA/10105MR    | LID 15912 |
| <b>Optionales Zubehör</b>                                                       |           |

## Artikeltabelle

| BEZEICHNUNG                                                                                                                                               | BEST.NR. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>Optionales Zubehör</b>                                                                                                                                 |          |
| 7305EG/W 5W GU10 WW 230V IP44 FÜR ENCLOSED FITTINGS<br>Geeignet für geschlossene Leuchten mit hoher Umgebungstemperatur                                   | LID17278 |
| 7305EGD/W 5W GU10 WW 230V IP44 DIMMBAR FÜR ENCLOSED FITTINGS<br>Geeignet für geschlossene Leuchten mit hoher Umgebungstemperatur                          | LID17279 |
| 7304GE/W NOTLEUCHTE SMD 4W 3hrs WW GU10 60° 230v TRIAC DIM<br>Notfall-Leuchtmittel, nur für den Dauerbetrieb geeignet                                     | LID17203 |
| 7306CG/W WEISS COB 6W WW GU10 60° 230V<br>25 LAMPS                                                                                                        | LID13226 |
| 7306CGD/W WEISS COB 6W WW GU10 60° 230V DIMMBAR<br>dimmbar                                                                                                | LID14508 |
| 7306CBG/W SCHWARZ COB 6W WW GU10 60° 230V<br>Reflektorlampe                                                                                               | LID15671 |
| 050180E FAST Kabel VERBINDER 32A 2x3-port<br>26 ACCES&GADGETS                                                                                             | LID16949 |
| 89002A NOTFALL-KIT MR16 LED MODULE 3W<br>22 EMERGENCY LIGHTS                                                                                              | LID16223 |
| 89009/EME NOTFALL-KIT FÜR GU10/E27 LED LAMPS 3-7W<br>Dieses Kit funktioniert auch mit GU10-LED-Lampen, die für eine 180V DC Stromversorgung geeignet sind | LID13106 |