

Datenblatt für Artikel: LID16377--

38160A/W/W WEISS Abdeckung UGR19

40W WW IP20 230V

LED Aluminium Profilleuchte



Produktinfo

40W UGR19 Surface and suspended linear LED with diffuser, ideal for offices. Complete with 1000mA driver , 4pcs fixing clips & 4pcs connectors . Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Technische Daten

Lichtstrom (lm)	3400
Lichtfarbe	warmweiß
Farbtemperatur (K)	3000
Farbwiedergabeindex Ra	≥90
Blendungsfaktor (UGR)	<19
Dimmbar	nein
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20
Leuchtenart	Deckenleuchte Pendelleuchte
Leuchtmittel inkl.	ja
Fassung	LED Platine

Technische Daten - Fortsetzung

Systemeffizienz (lm/W)	85
Leistungsfaktor	0,9
Leistung (W)	40
Betriebsgerät	LED Treiber
Betriebsspannung AC (V)	220-240
Frequenz (Hz)	50/60
Montage	Pendel Deckenanbau
Pendellänge (mm)	300
Farbe	weiß
Material	PC Aluminium
Höhe (mm)	75
Optionales Zubehör	LID 15781 --;
LxBxH mm	1200x75x75

Maßbild: 38160A/W/W WEISS Abdeckung UGR19 40W WW IP20 230V



Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
38160A/W/W WEISS Abdeckung UGR19 40W WW IP20 230V LED Aluminium Profilleuchte	LID16377
Optionales Zubehör	
050170 ABHÄNGESET für 38140/38150/38151/38160/38161 Montagezubehör	LID15781