

Datenblatt für Artikel: LID17217--

11128G/B/W SCHWARZ EINBAU COB 25W WW 15-45° 230V HONEYCOMB

Inkludiert 750mA Treiber, mit Wabenstruktur, zoombar



Produktinfo

25W COB LED zoomable 15°-45° adjustable downlight with removable honeycomb. Supplied with 600mA driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.


Technische Daten

Lichtstrom (lm)	2500
Lichtfarbe	warmweiß
Farbtemperatur (K)	3000
Farbwiedergabeindex Ra	≥90
Dimmbar	nein
Schutzklasse	II
Schutzart	IP20
Leuchtenart	Deckeneinbauleuchte
Leuchtmittel inkl.	ja
Fassung	LED Platine
Ausstrahlwinkel (°)	15-45
Systemeffizienz (lm/W)	100
Leistungsfaktor	0,95

Technische Daten - Fortsetzung

Leistung (W)	25
Betriebsgerät	LED Treiber
Betriebsspannung AC (V)	220-240
Eingangsspannung AC (V)	220-240
Betriebsstrom mA (mA)	600
Eingangsstrom (A)	0,60
Frequenz (Hz)	50/60
Montage	Deckeneinbau
Ausschnitt (mm)	Ø 120
Einbautiefe mm (mm)	70
Farbe	schwarz
Material	Aluminium
Höhe (mm)	58
Durchmesser (mm)	134
Optionales Zubehör	LID16949--
ØxH mm	134x58
AUSSCHNITT mm	Ø 120

Maßbild: 11128G/B/W SCHWARZ EINBAU COB 25W WW 15-45° 230V HONEYCOMB



Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
11128G/B/W SCHWARZ EINBAU COB 25W WW 15-45° 230V HONEYCOMB Inkludiert 750mA Treiber, mit Wabenstruktur, zoombar	LID17217
Optionales Zubehör	
050180E FAST Kabel VERBINDER 32A 2x3-port 26 ACCES&GADGETS	LID16949