

Datenblatt für Artikel: LIEP0479--


# NOVIA LINE 50 D/I 34,5W 4430lm 830 MP

## UGR<19 DALI weiß L1454

Aluminiumprofileuchte mit microprismatisch PMMA Diffuser, direkt/indirekt strahlend, inkl. Seilabhängung 2000mm, IP20



### Lichtverteilungskurve




### Technische Daten

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Nettolänge (mm)               | 1.454,00      |
| Nettbreite (mm)               | 50,00         |
| Netthöhe (mm)                 | 81,00         |
| Nettogewicht (kg)             | 4,40          |
| Min. Umgebungstemperatur (°C) | -20           |
| Max. Umgebungstemperatur (°C) | 40            |
| Leuchtenart                   | Pendelleuchte |

## Technische Daten - Fortsetzung

|                                            |                              |
|--------------------------------------------|------------------------------|
| Montage                                    | Pendelmontage<br>Abgependelt |
| Temperaturbereich - Betrieb (°C)           | -20 bis +30                  |
| Farbe                                      | weiß                         |
| Material                                   | Aluminium                    |
| Abdeckung                                  | mikroprismatisch             |
| Blendungsfaktor (UGR)                      | <19                          |
| Betriebsgerät                              | LED Treiber                  |
| Betriebsspannung AC (V)                    | 220-240V                     |
| Eingangsspannung AC (V)                    | 220-240V                     |
| Fassung                                    | LED Platine                  |
| Systemeffizienz (lm/W)                     | 7100                         |
| Leistung (W)                               | 68                           |
| Lichtfarbe                                 | warmweiß                     |
| Farbtemperatur (K)                         | 3000                         |
| Farbwiedergabeindex Ra                     | ≥90                          |
| Farbstabilität MacAdam (sdc <sub>m</sub> ) | 3                            |
| Lichtstrom (lm)                            | 7100                         |
| Lebensdauer                                | 50.000h (L80/B50)            |
| Dimmbar                                    | DALI<br>Push to DIM          |
| Schutzklasse                               | I                            |
| Schutzart                                  | IP20                         |
| Leuchtmittel inkl.                         | ja                           |
| LxBxH mm                                   | 1454x50x81                   |

## Maßbild: NOVIA LINE 50 D/I 34,5W 4430lm 830 MP UGR<19 DALI weiß L1454



## Artikeltabelle

| BEZEICHNUNG                                                                                                                                                                           | BEST.NR.  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| NOVIA LINE 50 D/I 34,5W 4430lm 830 MP UGR<19 DALI weiß L1454<br>Aluminiumprofileuchte mit microprismatisch PMMA Diffuser, direkt/indirekt strahlend, inkl. Seilabhängung 2000mm, IP20 | LIEP0479  |
| <b>Optionales Zubehör</b>                                                                                                                                                             |           |
| Unterputz Dimmer für Dali Vorschaltgeräte oder Treiber<br>Für Tastersteuerung                                                                                                         | EHDALIDIM |