

Datenblatt für Artikel: LIFS050020

FS 50 (G2), 2000K, Ra95+, 11W/m, 880lm/m, 24VDC, IP44, l=5m

LED Flexstip Candle Light Weiss, nur für Innenanwendung - teilbar alle 5cm - 140 LED/m



Technische Daten

Leistung pro Meter (W/m)	11
Lichtstrom/m (lm/m)	880
Lichtfarbe	Amber
Farbtemperatur (K)	2000 +/- 50
Farbwiedergabeindex Ra	≥95
Farbstabilität MacAdam (sdcm)	3
Dimmbar	Abhängig vom Treiber ja
Schutzklasse	3 III
Schutzart	IP44
Leuchtenart	LED Strip
Leuchtmittel inkl.	ja
Ausstrahlwinkel (°)	120
Systemleistung (W)	54
Systemeffizienz (lm/W)	88
Betriebsspannung DC (V)	24

Technische Daten - Fortsetzung

Montage	Deckenanbau Wandanbau Bodenanbau
Temperaturbereich - Betrieb (°C)	-20 bis +45
Länge (mm)	5000
Breite (mm)	10,50
Höhe (mm)	2
Gewicht (kg)	0,162
LxBxH mm	5000x11x2
Max. LED-Leistung pro Meter (W)	11
Binning	3-SDCM

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
FS 50 (G2), 2000K, Ra95+, 11W/m, 880lm/m, 24VDC, IP44, l=5m	
LED Flexstrip Candle Light Weiss, nur für Innenanwendung - teilbar alle 5cm - 140 LED/m	LIFS050020