

Datenblatt für Artikel: LIFSX75040

FS 75 Extended (G2) 15W/m 2050lm/m 4000K Ra95 24VDC IP44 10m

10,6mm breit - teilbar alle 5cm - 140 LED/m. Empfohlener Dimmbereich 10-100%.



Technische Daten

Nettolänge (mm)	10.000,00
Nettobreite (mm)	11,00
Nettohöhe (mm)	3,00
Nettogewicht (kg)	0,32
Leuchtenart	LED Strip
Temperaturbereich - Betrieb (°C)	-20 bis +45
Ausstrahlwinkel (°)	120
Betriebsspannung DC (V)	24
Systemeffizienz (lm/W)	140
Lichtfarbe	kaltweiß
Farbtemperatur (K)	4000
Farbwiedergabeindex Ra	≥95
Farbstabilität MacAdam (sdcn)	3
Lichtstrom/m (lm/m)	2050
Dimmbar	Abhängig vom Treiber ja
Schutzklasse	III

Technische Daten - Fortsetzung

Schutzart	IP44
Energieeffizienzklasse	D
Leuchtmittel inkl.	ja
LxBxH mm	10000x11x3

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
FS 75 Extended (G2) 15W/m 2050lm/m 4000K Ra95 24VDC IP44 10m 10,6mm breit - teilbar alle 5cm - 140 LED/m. Empfohlener Dimmbereich 10-100%.	LIFSX75040