

Datenblatt für Artikel: LIG2505211


AVENIDA LED 25W 3550lm 740 IP66

asymmetrisch grau

Der Mast ist nicht Teil der Leuchte



Lichtverteilungskurve




Technische Daten

Nettohöhe (mm)	482,00
Nettodurchmesser (mm)	360,00
Nettogewicht (kg)	4,40
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-45
Max. Umgebungstemperatur (°C)	55

Technische Daten - Fortsetzung

Leuchtenart	Straßenleuchte
Überspannungsschutz (kV)	6
Montage	Mastmontage
Farbe	grau
Material	Alu Druckguss Polycarbonat
Abdeckung	klar
Betriebsgerät	EVG
Betriebsspannung AC (V)	220-240
Fassung	LED Platine
Systemeffizienz (lm/W)	128
Leistung (W)	25
Lichtfarbe	neutralweiß
Farbtemperatur (K)	4000
Farbwiedergabeindex Ra	≥70
Lichtstrom (lm)	3200
Lebensdauer	100.000h / L90 / B10
Dimmbar	nein
Schutzklasse	II
Schutzart	IP66
Stoßfestigkeit	IK10
Leuchtmittel inkl.	ja
Mastzopf (mm)	76
Windangriffsfläche (m²)	0,088
Durchmesser (mm)	360
ØxH mm	360x482
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 10	15
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 16	21

Maßbild: AVENIDA LED 25W 3550lm 740 IP66 asymmetrisch grau

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
AVENIDA LED 25W 3550lm 740 IP66 asymmetrisch grau Der Mast ist nicht Teil der Leuchte	LIG2505211
Optionales Zubehör	
Maskierung für Mast ø60 mm für AVENIDA LED, grau	LIG7200966