Datenblatt für Artikel: LITP0099--

LEILA II LED 12/17/23W 1304/1847/2500lm CCT 230V IP65 weiß

Wand und Deckenleuchte für Außenanwendung; einstellbare Wattage und Lichtfarbe; 3000/4000/6000K; 12W=1304lm / 17W=1847lm / 23W=2500lm bei 4000K; 108lm/W bei 4000K, Ø-320mm

Online erstellt am 2026-06-18, Änderungen und Irrtümer vorbehalten

/www.schrack.ch

Get Ready. **Get Schrack.**

Lichtverteilungskurve



Technische Daten

Nettohöhe (mm)	65,00
Nettodurchmesser (mm)	320,00
Nettogewicht (kg)	0,80
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-20
Max. Umgebungstemperatur (°C)	40
Leuchtenart	Deckenanbauleuchte Wandanbauleuchte
Montage	Anbaumontage
Temperaturbereich - Betrieb (°C)	-20 bis +40
Farbe	weiß
Ausstrahlwinkel (°)	120
Eingangsspannung AC (V)	220-240
Eingangsspannung DC (V)	300-330
Leistung (W)	12 23 17
Lichtfarbe	warmweiß neutralweiß
Farbtemperatur (K)	4000 3500 3000
Farbwiedergabeindex Ra	80
Farbstabilität MacAdam (sdcm)	5
Lichtstrom (lm)	2500
Lebensdauer	50000
Dimmbar	nein
Schutzklasse	II
Schutzart	IP65
Stoßfestigkeit	IK10
Durchmesser (mm)	320
ØxH mm	320x65

Online erstellt am 2026-06-18, Änderungen und Irrtümer vorbehalten

/www.schrack.ch

Get Ready. **Get Schrack.**

Maßbild: LEILA II LED 12/17/23W 1304/1847/2500lm CCT 230V IP65 weiß



BEZEICHNUNG	BEST.NR.
LEILA II LED 12/17/23W 1304/1847/2500lm CCT 230V IP65 weiß Wand und Deckenleuchte für Außenanwendung; einstellbare Wattage und Lichtfarbe; 3000/4000/6000K; 12W=1304lm / 17W=1847lm / 23W=2500lm bei 4000K; 108lm/W bei 4000K, Ø-320mm	LITP0099

Online erstellt am 2026-06-18, Änderungen und Irrtümer vorbehalten

/www.schrack.ch

Get Ready. **Get Schrack.**