


NOVIA ROW 1500 CCT 32W 3840lm 930/940 DALI ws, IP20, L-1505

Aluminiumprofilleuchte mit microprismatisch PMMA Diffuser; Lichtfarbe einstellbar: 3000K/4000K; Leistung einstellbar: 14W=1680lm / 23W=2760lm / 27W=3240lm / 32W=3840lm@4000K, 120lm/W@4000K



Lichtverteilungskurve




Technische Daten

Nettolänge (mm)	1.505,00
Nettobreite (mm)	57,00
Nettohöhe (mm)	76,00
Nettogewicht (kg)	3,80
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-20

Technische Daten - Fortsetzung

Max. Umgebungstemperatur (°C)	40
Leuchtenart	Deckenanbauleuchte Wandanbauleuchte
Montage	Pendel Deckenanbau Wandanbau
Farbe	weiß
Material	Aluminium
Abdeckung	mikroprismatisch
Ausstrahlwinkel (°)	75
Blendungsfaktor (UGR)	UGR<19 tauglich bei 14W
Betriebsspannung AC (V)	220-240
Farbstabilität MacAdam (sdcm)	6
Leistung (W)	23 14 27:33
Lichtfarbe	warmweiß neutralweiß
Farbtemperatur (K)	4000 3000
Farbwiedergabeindex Ra	90
Lichtstrom (lm)	2760 3960 1680 3240
Lebensdauer	50.000h
Dimmbar	DALI Push to DIM
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20
Stoßfestigkeit	IK02

Maßbild: NOVIA ROW 1500 CCT 32W 3840lm 930/940 DALI ws, IP20, L-1505



Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
NOVIA ROW 1500 CCT 32W 3840lm 930/940 DALI ws, IP20, L-1505	
Aluminiumprofileuchte mit microprismatisch PMMA Diffuser; Lichtfarbe einstellbar: 3000K/4000K; Leistung einstellbar: 14W=1680lm / 23W=2760lm / 27W=3240lm / 32W=3840lm@4000K, 120lm/W@4000K	LIUS0050
Optionales Zubehör	
Indirekt Modul für NOVIA ROW 1500 5,4-13W 930/940 DALI	LIUS0054
Lichtfarbe und Leistung wird zusammen mit der Leuchte gesteuert	
NOVIA ROW Leuchtenverbinder mechanisch Anbau 2er-Set	LIUS0055
NOVIA ROW Leuchtenverbinder mechanisch Pendel Set	LIUS0056
NOVIA ROW Seilabhängung ohne Zuleitung L-1500mm	LIUS0057
NOVIA ROW Seilabhängung mit Zuleitung 5-polig rund L-1500mm	LIUS0058
Weiß	