


Datenblatt für Artikel: LIUS0064--

MARRA 3 COB FREE CUT 10W/m 900lm/m 2700K CRI90 24VDC IP54 5m

8 mm breit, beliebig kürzbar, nur für Innenbereiche geeignet




Technische Daten

Nettolänge (mm)	5.000,00
Nettobreite (mm)	8,00
Nettohöhe (mm)	2,00
Nettogewicht (kg)	0,06
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-25
Max. Umgebungstemperatur (°C)	45
Leuchtenart	LED Strip
Temperaturbereich - Betrieb (°C)	-25 bis +45
Ausstrahlwinkel (°)	120
Betriebsspannung DC (V)	24
Systemeffizienz (lm/W)	90
Lichtfarbe	warmweiß
Farbtemperatur (K)	2700
Farbwiedergabeindex Ra	≥90
Farbstabilität MacAdam (sdcm)	3
Lichtstrom/m (lm/m)	900
Lebensdauer	50.000h / L70 / B10

Technische Daten - Fortsetzung

Dimmbar	Abhängig vom Treiber ja
Schutzklasse	III
Schutzart	IP54
Leuchtmittel inkl.	ja
LxBxH mm	5000x8x2

Maßbild: MARRA 3 COB FREE CUT 10W/m 900lm/m 2700K CRI90 24VDC IP54 5m



Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
MARRA 3 COB FREE CUT 10W/m 900lm/m 2700K CRI90 24VDC IP54 5m 8 mm breit, beliebig kürzbar, nur für Innenbereiche geeignet	LIUS0064
Optionales Zubehör	
MARRA 3 Eingangsstecker 2-pin 8mm	LIUS0061
I-Verbinder 2-pin 8mm für MARRA 3 COB FREE CUT	LIUS0062
L-Verbinder 2-pin 8mm für MARRA 3 COB FREE CUT	LIUS0063
LED Netzteil LPF 90W/24V, MM, IP67	LINT024090