


Datenblatt für Artikel: LIVB0011--

DEVO PRO II 24W 840 3300lm 230V EVG IP66 SK I PMMA 615mm

Feuchtraumwannenleuchte mit grauer Grundwanne aus PC, opaler PMMA Abdeckung und Edelstahlverschlüssen



Lichtverteilungskurve



Technische Daten

Nettolänge (mm)	615,00
Nettbreite (mm)	102,00
Nettohöhe (mm)	90,00
Nettogewicht (kg)	1,84

Technische Daten - Fortsetzung

Min. Umgebungstemperatur (°C)	-20
Max. Umgebungstemperatur (°C)	35
Leuchtenart	Pendelleuchte Deckenanbauleuchte Wandanbauleuchte
Montage	Pendel Deckenanbau Wandanbau
Farbe	hellgrau
Material	Polycarbonat
Abdeckung	PMMA opal
Betriebsgerät	LED Treiber
Betriebsspannung AC (V)	230
Fassung	LED Platine
Systemeffizienz (lm/W)	123
Leistung (W)	24
Lichtfarbe	neutralweiß
Farbtemperatur (K)	4000
Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Lichtstrom (lm)	3300
Lebensdauer	50.000h / L80 / B10
Dimmbar	nein
Schutzklasse	I
Schutzart	IP66
Stoßfestigkeit	IK03
Leuchtmittel inkl.	ja
LxBxH mm	615x102x90
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 10	22
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 13	27
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 16	34
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 20	42
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 25	53
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 10	33
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 13	45
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 16	54
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 20	70
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 25	88

BEZEICHNUNG

BEST.NR.

DEVO PRO II 24W 840 3300lm 230V EVG IP66 SK I PMMA 615mm

LIVB0011

Feuchtraumwannenleuchte mit grauer Grundwanne aus PC, opaler PMMA Abdeckung und Edelstahlverschlüssen