


Datenblatt für Artikel: LIVB0015--

DEVO PRO II 77W 10400lm 840 230V EVG IP66 SK 1 PMMA 1500mm

Feuchtraumwannenleuchte mit grauer Grundwanne aus GFK, opaler Abdeckung und Edelstahlverschlüssen



Lichtverteilungskurve



Technische Daten

Nettolänge (mm)	1.454,00
Nettbreite (mm)	102,00
Nettohöhe (mm)	90,00
Nettogewicht (kg)	3,23

Technische Daten - Fortsetzung

Min. Umgebungstemperatur (°C)	-20
Max. Umgebungstemperatur (°C)	35
Leuchtenart	Pendelleuchte Deckenanbauleuchte Wandanbauleuchte
Montage	Pendel Deckenanbau Wandanbau
Farbe	hellgrau
Material	Glasfaserverstärkter Kunststoff
Abdeckung	PMMA opal
Betriebsgerät	LED Treiber AC / DC
Betriebsspannung AC (V)	230
Fassung	LED Platine
Systemeffizienz (lm/W)	135
Leistung (W)	77
Lichtfarbe	neutralweiß
Farbtemperatur (K)	4000
Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Lichtstrom (lm)	10400
Lebensdauer	50.000h / L80 / B10
Dimmbar	nein
Schutzklasse	I
Schutzart	IP66
Stoßfestigkeit	IK03
Leuchtmittel inkl.	ja
Brandschutzkennzeichnung	D
LxBxH mm	1454x102x90
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 10	15
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 13	19
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 16	24
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 20	30
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 25	37
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 10	24
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 13	32
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 16	40
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 20	49
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 25	62

Einstellungen DIP-Switch

Leistung [W]	Lichtstrom [lm]
77	10.400

Maßbild: DEVO PRO II 77W 10400lm 840 230V EVG IP66 SK 1 PMMA 1500mm



Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
DEVO PRO II 77W 10400lm 840 230V EVG IP66 SK 1 PMMA 1500mm	LIVB0015
Feuchtraumwannenleuchte mit grauer Grundwanne aus GFK, opaler Abdeckung und Edelstahlverschlüssen	
Optionales Zubehör	
Abdeckung PMMA opal für DEVO PRO II 1500mm	LIVB0025
Abdeckung PC opal für DEVO PRO II 1500mm	LIVB0027