


Datenblatt für Artikel: LIVB0043--

DEVO PRO II 72W 10700lm 865 230V IP66 SK 1 PMMA L-1500mm

LED Feuchtraumwannenleuchte mit Edelstahlverschlüssen, AC/DC Treiber, Dip-Switch
46W-7500lm / 53W-8500lm / 62W-9600lm / 72W-10700lm



Lichtverteilungskurve



Technische Daten


Nettolänge (mm)	1.454,00
Nettbreite (mm)	102,00
Nettohöhe (mm)	80,00
Nettogewicht (kg)	2,20
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-20

Technische Daten - Fortsetzung

Max. Umgebungstemperatur (°C)	35
Brandschutzkennzeichnung	D
Leuchtenart	Pendelleuchte Deckenanbauleuchte Wandanbauleuchte
Montage	Pendel Deckenanbau Wandanbau
Farbe	hellgrau
Material	Glasfaserverstärkter Kunststoff
Abdeckung	PMMA opal
Betriebsgerät	LED Treiber AC / DC
Betriebsspannung AC (V)	230
Betriebsspannung DC (V)	176-276
Fassung	LED Platine
Systemeffizienz (lm/W)	148
Leistung (W)	46/53/62/72
Lichtfarbe	kaltweiß
Farbtemperatur (K)	6500
Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Farbstabilität MacAdam (sdcm)	<3
Lichtstrom (lm)	7500/8500/9600/10700
Lebensdauer	50.000h / L80 / B10
Dimmbar	nein
Schutzklasse	I
Schutzart	IP66
Stoßfestigkeit	IK03
Leuchtmittel inkl.	ja
Schaltzyklen	100000
LxBxH mm	1454x102x80
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 10	15
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 13	19
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 16	24
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 20	30
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 25	37
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 10	24
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 13	32
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 16	40
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 20	49
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 25	62

Maßbild: DEVO PRO II 72W 10700lm 865 230V IP66 SK 1 PMMA L-1500mm

[mm]



Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
DEVO PRO II 72W 10700lm 865 230V IP66 SK 1 PMMA L-1500mm	
LED Feuchtraumwannenleuchte mit Edelstahlverschlüssen, AC/DC Treiber, Dip-Switch 46W-7500lm / 53W-8500lm / 62W-9600lm / 72W-10700lm	LIVB0043
Optionales Zubehör	
Abdeckung PMMA opal für DEVO PRO II 1500mm	LIVB0025
Abdeckung PC opal für DEVO PRO II 1500mm	LIVB0027
Deckenbügel für DEVO PRO	LIVB0036
Linux Montagebügel für DEVO PRO, VPE 10 Stk.	LIVB0037
LINDA Befestigungsbügel 45° für T5/T8	LI2JLT0450
LINDA Wandmontagezubehör 90° Set für 18/36/58W	LI2JLT0452
Drahtseilhalter für Drahtseile mit Ø 1,5 - 2,5mm für Serie Arktur Eco	LI00501005
Drahtseil mit Schlaufe Länge 3000mm Ø 2mm für Serie ARKTUR ECO	LI00573961
L-S Knotenkette KE verzinkt	LI8B000068