

Datenblatt für Artikel: LIVI0002--


DEVO LED ECO 51W 840 5100lm 1500mm

grau

mit Durchgangsverdrahtung



Lichtverteilungskurve



Technische Daten

Nettolänge (mm)	1.515,00
Nettbreite (mm)	60,00
Nettohöhe (mm)	52,00
Nettogewicht (kg)	0,58
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-20

Technische Daten - Fortsetzung

Max. Umgebungstemperatur (°C)	40
Leuchtenart	Deckenanbauleuchte Wandanbauleuchte
Montage	Pendel Deckenanbau Wandanbau
Farbe	grau
Material	Polycarbonat
Abdeckung	opal
Ausstrahlwinkel (°)	120
Betriebsgerät	LED Treiber
Betriebsspannung AC (V)	220-240
Fassung	LED Platine
Systemeffizienz (lm/W)	100
Leistung (W)	51
Lichtfarbe	neutralweiß
Farbtemperatur (K)	4000
Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Farbstabilität MacAdam (sdcm)	<5
Lichtstrom (lm)	5100
Lebensdauer	50.000h / L70 / B50
Dimmbar	nein
Schutzklasse	II
Schutzart	IP65
Stoßfestigkeit	IK08
Leuchtmittel inkl.	ja
LxBxH mm	1515x60x52

Maßbild: DEVO LED ECO 51W 840 5100lm 1500mm grau



BEZEICHNUNG	BEST.NR.
DEVO LED ECO 51W 840 5100lm 1500mm grau mit Durchgangsverdrahtung	LIVI0002