


Datenblatt für Artikel: LIVI0008--


# DEVO LED ECO II 44W 840 5720lm 1500mm

grau

Feuchtraumleuchte



## Lichtverteilungskurve




## Technische Daten

|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| Nettolänge (mm)               | 1.547,00 |
| Nettbreite (mm)               | 53,00    |
| Netthöhe (mm)                 | 46,00    |
| Nettogewicht (kg)             | 0,58     |
| Min. Umgebungstemperatur (°C) | -20      |

## Technische Daten - Fortsetzung

|                               |                                        |
|-------------------------------|----------------------------------------|
| Max. Umgebungstemperatur (°C) | 40                                     |
| Leuchtenart                   | Deckenanbauleuchte<br>Wandanbauleuchte |
| Montage                       | Pendel<br>Deckenanbau<br>Wandanbau     |
| Farbe                         | grau                                   |
| Material                      | Polycarbonat                           |
| Abdeckung                     | opal                                   |
| Ausstrahlwinkel (°)           | 120                                    |
| Betriebsgerät                 | LED Treiber                            |
| Betriebsspannung AC (V)       | 220-240                                |
| Fassung                       | LED Platine                            |
| Systemeffizienz (lm/W)        | 130                                    |
| Leistung (W)                  | 44                                     |
| Lichtfarbe                    | neutralweiß                            |
| Farbtemperatur (K)            | 4000                                   |
| Farbwiedergabeindex Ra        | ≥80                                    |
| Farbstabilität MacAdam (sdcm) | <5                                     |
| Lichtstrom (lm)               | 5720                                   |
| Lebensdauer                   | 50.000h / L70 / B50                    |
| Schaltzyklen                  | 100000                                 |
| Dimmbar                       | nein                                   |
| Schutzklasse                  | II                                     |
| Schutzart                     | IP65                                   |
| Stoßfestigkeit                | IK08                                   |
| Leuchtmittel inkl.            | ja                                     |
| LxBxH mm                      | 1547x53x46                             |

## Maßbild: DEVO LED ECO II 44W 840 5720lm 1500mm grau



| BEZEICHNUNG                                                     | BEST.NR. |
|-----------------------------------------------------------------|----------|
| DEVO LED ECO II 44W 840 5720lm 1500mm grau<br>Feuchtraumleuchte | LIVI0008 |