

Datenblatt für Artikel: MM216718--

Pilzdrucktaste tastend gelb

Bauform Pilzdrucktaste, Ausführung tastend, Beleuchtung Nein, Farbe gelb, Schutzart IP67,IP69K, Serie MM



Technische Daten


Serie	MM
Ausführung	tastend
Beleuchtung	Nein
Farbe	gelb
Bauform	Pilzdrucktaste
Schutzart	IP69K IP67
Notwendiges Zubehör	MM216374--;MM216376--;MM216378--
Schockfestigkeit	30G
Umgebungstemperatur Offen (°C)	-25°C...+70°C
Klimafestigkeit	Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78 Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Norm	IEC EN 60947 VDE 0660
Betätigungskraft (N)	5
Lebensdauer, mechanisch	5000000 Schaltspiele
Betätigungsfrequenz	< 3600 Schaltspiele
Einbaulage	beliebig

Technische Daten - Fortsetzung

Type Nr.

M22-DP-Y

Maßbild



Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Pilzdrucktaste tastend gelb Bauform Pilzdrucktaste, Ausführung tastend, Beleuchtung Nein, Farbe gelb, Schutzart IP67,IP69K, Serie MM	MM216718
Notwendiges Zubehör	
Befestigungsadapter Front Bauform Befestigungsadapter, Beleuchtung Nein, Farbe schwarz, Serie MM	MM216374
Schliesser-Kontakt Front Bauform Kontakt, Ausführung Schraubklemme, Beleuchtung Nein, Schutzart IP20, Serie MM	MM216376
Öffner-Kontakt Front Bauform Kontakt, Ausführung Schraubklemme, Beleuchtung Nein, Schutzart IP20, Serie MM	MM216378