

Notleuchte IL WirelessControl 1x3W ERT-LED 8h 230V AC Flur


Weiß, Deckeneinbaumontage, Sicherheitsleuchte zur Ausleuchtung von Rettungswegen mit Leuchtenabstand 11,4m bei einer Raumhöhe von 4m, per Funk schaltbar, 110lm



Technische Daten

Nettohöhe (mm)	95,00
Nettodurchmesser (mm)	122,00
Nettogewicht (kg)	0,30
Leuchtenart	Sicherheitsleuchte
EB-ZB	Einzelbatterienotleuchte
Funktion	WirelessControl Professional
Ausführung	Kunststoffleuchte
Design	IL
Halogenfrei	Gehäuse aus halogenfreiem Kunststoff
Farbe	weiß
Autonomiezeit (h)	8
Leuchtmittel	ERT-LED (3W)
Lumen	110
Spannungsbereich (V)	230V AC 50Hz ±20%
Batterie (V/Ah)	4,8/2,0 NiMH
Schutzart	IP20
Montage	Deckeneinbau
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-5
Max. Umgebungstemperatur (°C)	30
AA Klasse E 8101	AA4

Abmessungen NLILE... (mm)



Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Notleuchte IL WirelessControl 1x3W ERT-LED 8h 230V AC Flur Weiß, Deckeneinbaumontage, Sicherheitsleuchte zur Ausleuchtung von Rettungswegen mit Leuchtenabstand 11,4m bei einer Raumhöhe von 4m, per Funk schaltbar, 110lm	NLILEF028W
Optionales Zubehör	
Tool zum einfachen Öffnen von Notleuchten Design IL Einbau	NLILTOOL
HSS Bimetall Zylinder-Lochsäge, Ø105mm, ohne Schaft	GI63290105
Ballschutz aus Plexiglas LxBxH=190x190x62mm für IL/EA Wandstärke 5mm, empfohlen für NLIL.. in Deckenanbaumontage	NLBALLPLX4
Ballschutzkorb für IL, KT, DAQ, DAR, S2 B x H x T: 200 x 200 x 90mm	NLBALL3
Akku NiMH 4,8V 2,0Ah für Einzelbatterieleuchten LED Geeignet für LPU oder LEM-Modul	NLAKKU4820