

Notleuchte KS LED 230V EL, Universalmontage, schwarz

mit Überwachung - zentral schaltbar, mit 4x0,5W High Power LED, mit transparenter Abdeckung für zusätzliche Ausleuchtung des Rettungsweges, Erkennungsweite: 22m, 220lm



Technische Daten



Nettolänge (mm)	250,00
Nettobreite (mm)	34,00
Nettohöhe (mm)	174,00
Nettogewicht (kg)	0,62
Leuchtenart	kombinierte Sicherheits- und RZ-Leuchte Sicherheitsleuchte Rettungszeichenleuchte
EB-ZB	Zentralbatterienotleuchte
Funktion	Mit Überwachung - zentral schaltbar
Ausführung	Kunststoffleuchte Scheibenleuchte
Design	KS
Halogenfrei	Gehäuse aus halogenfreiem Kunststoff

Technische Daten - Fortsetzung




Farbe	RAL 9005 (Schwarz)
Piktogramm	Steckpiktogrammset (Pfeil links, rechts, unten, oben sowie weiße Folie für einseitige Verwendung) gemäß ISO 7010 enthalten
Erkennungsweite (m)	22
Leuchtmittel	LED (2W)
Lumen	220
Spannungsbereich (V)	230V AC 50Hz $\pm 20\%$; 230V DC $\pm 20\%$
Leistung Dauerschaltung (W)	3,20
Leistung Bereitschaftsschaltung (W)	1
Leistung maximal (W)	3,20
Schutzart	IP54
Schlagfestigkeit	$\geq$ IK03
Montage	Universal Deckeneinbau optional Deckenanbau Wandanbau
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-5
Max. Umgebungstemperatur (°C)	40
AA Klasse E 8101	AA4
Hersteller	Schrack

Abmessungen (mm)



NLKS...



NLKME



Bohrabstände (mm)



Abstandstabelle - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,80

					
2,00	3,07	7,54	7,42	6,91	2,76
2,50	2,95	8,36	8,09	7,52	3,13
3,00	1,28	7,33	7,06	8,16	3,24
3,50	1,24	6,66	6,47	8,85	3
4,00	1,27	3,67	6,42	9,15	2,91
5,00	1,15	3,52	5,79	8,41	2,15

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Notleuchte KS LED 230V EL, Universalmontage, schwarz mit Überwachung - zentral schaltbar, mit 4x0,5W High Power LED, mit transparenter Abdeckung für zusätzliche Ausleuchtung des Rettungsweges, Erkennungsweite: 22m, 220lm	NLKSCS009E
Optionales Zubehör	
Einbaurahmen schwarz für CPS-Notleuchten Design KM, KMB, KS Erforderlicher Deckenausschnitt: 277 x 56mm	NLKMES
Steckpiktogramm links oben für Design AM, KBM, KS, VM Erkennungsweite: 22m	NLAMPIKTLO
Steckpiktogramm links unten für Design AM, KBM, KS, VM Erkennungsweite: 22m	NLAMPIKTLU
Steckpiktogramm rechts oben für Design AM, KBM, KS, VM Erkennungsweite: 22m	NLAMPIKTRO
Steckpiktogramm rechts unten für Design AM, KBM, KS, VM Erkennungsweite: 22m	NLAMPIKTRU
Piktogrammset "Brandschutz" EW: 22m mit 2x4 Steckpiktos Enthaltene Piktogramme nach ISO 7010: Feuerlöscher, Löschschlauch, Brandmelder, Mittel und Geräte zur Brandbekämpfung, geeignet für Design KS, AM und KB, Erkennungsweite: 22m	NLKS4FIRE
Piktogrammset "Erste Hilfe", EW: 22m, 2x4 Steckpiktos Enthaltene Piktogramme nach ISO 7010: Erste Hilfe, Sammelstelle, Defibrillator, Notausstieg mit Fluchtleiter, geeignet für Design KS, AM, KB	NLKS4HELP
Wandausleger weiß für Notleuchten Design KM/KS	NLAWKSU
Design-Pendelpaar 500mm weiß verdrahtet Geeignet für Design KS, KM, KMB in Einzelbatterieausführung mit LiFePO4 Akku	NL2DWKMKS
Ballschutzkorb für KD, KM, KS, LM, VM, RI, RM B x H x T: 320 x 220 x 120mm	NLBALL1
Design-Seilaufhängung 2000mm, 1 Paar	NLDSA000
Seilaufhängung 2000mm, 1 Paar	NLCORD2
Seilaufhängung 4000mm, 1 Paar	NLCORD4