

Notleuchte PM WirelessControl LED 3h 230VAC TT

Wandanbaumontage, Erkennungsweite: 20m, per Funk schaltbar, LiFePO4 Akku geeignet für Tieftemperaturen -15° bis 40°C




Technische Daten

Nettolänge (mm)	236,00
Nettobreite (mm)	136,00
Nettohöhe (mm)	65,00
Nettogewicht (kg)	0,90
Leuchtenart	Rettungszeichenleuchte
EB-ZB	Einzelbatterienotleuchte
Funktion	WirelessControl Tieftemperatur
Ausführung	Kunststoffleuchte
Design	PM
Halogenfrei	Gehäuse aus halogenfreiem Kunststoff
Farbe	RAL 9003 (weiß)
Piktogramm	Steckpiktogrammset (2x Mann in der Tür und ein jeweils um 90° drehbarer Pfeil) gemäß ISO 7010 enthalten

Technische Daten - Fortsetzung

Erkennungsweite (m)	20
Autonomiezeit (h)	3
Leuchtmittel	LED (3W)
Spannungsbereich (V)	230V AC 50Hz $\pm 20\%$
Leistung Dauerschaltung (W)	5,70
Leistung Bereitschaftsschaltung (W)	2
Leistung maximal (W)	6,90
Batterie (V/Ah)	2x 3,2V/3,3Ah LiFePO4-TT
Schutzart	IP65
Schlagfestigkeit	IK06
Montage	Wandanbau
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-15
Max. Umgebungstemperatur (°C)	40
AA Klasse E 8101	AA4
Hersteller	Schrack

Abmessungen (mm)



Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Notleuchte PM WirelessControl LED 3h 230VAC TT	NLPMWT03WL
Wandanbaumontage, Erkennungsweite: 20m, per Funk schaltbar, LiFePO4 Akku geeignet für Tieftemperaturen - 15° bis 40°C	
Optionales Zubehör	
Einbaurahmen weiß für Notleuchten Design PM	NLPME
Erforderlicher Deckenausschnitt: 246 x 152mm	
Akku LiFePO4 3,2V 3,3Ah TT für LED EB-Leuchten	
LiFePO4 - Lithium-Eisen-Phosphat Akku geeignet für Tieftemperaturen, UN3480 - LITHIUM-IONEN-BATTERIEN, Die zulässigen Leuchten-Umgebungstemperaturen sind bei den Tieftemperaturleuchten spezifiziert	NLAKKU323T
	NLTESTSC2
Schutzabdeckung für Prüftaster NLTEST2---	NLTEST2COV