

Notleuchte WG Autotest 6x0,5W HP-LED 3h 230V AC

Deckenanbaumontage, optional: Seil- Ketten oder Pendelmontage, 1h/3h einstellbar;
Piktogramme mit Pfeilen: links, unten, rechts werkseitig angebracht, Erkennungsweite: 46m





Technische Daten

Nettolänge (mm)	237,00
Nettbreite (mm)	237,00
Netthöhe (mm)	237,00
Nettogewicht (kg)	1,00
Leuchtenart	Rettungszeichenleuchte
EB-ZB	Einzelbatterienotleuchte
Funktion	SelfControl
Ausführung	Kunststoffleuchte
Design	WG
Farbe	weiß
Erkennungsweite (m)	30
Autonomiezeit (h)	8
Leuchtmittel	LED (3W)
Spannungsbereich (V)	230V AC 50Hz ±20%
Batterie (V/Ah)	4,8/2,0 NiMh
Schutzart	IP40
Montage	Deckenanbau
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-5
Max. Umgebungstemperatur (°C)	40
AA Klasse E 8101	AA4
Hersteller	Schrack

Abmessungen (mm)

NLWG...



Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Notleuchte WG Autotest 6x0,5W HP-LED 3h 230V AC	
Deckenanbaumontage, optional: Seil- Ketten oder Pendelmontage, 1h/3h einstellbar; Piktogramme mit Pfeilen: links, unten, rechts werkseitig angebracht, Erkennungsweite: 46m	NLWGD003SC
Optionales Zubehör	
Kettenösenset (4 Stk.) für Leuchten Design WG/WX	NLWKO
Pendel 500mm verchromt verdrahtet	NL1PV
Akku NiMH 4,8V 2,0Ah für Einzelbatterieleuchten LED	NLAKKU4820
Geeignet für LPU oder LEM-Modul	